

di Stanghellini



SYS3 S 76-SB CE-SORT/6

Set di punte a elica

578111

FESTOOL

Descrizione completa

Dare ad ogni truciolo uno scarico.

Per fori ciechi profondi e fori passanti in legno tenero e duro: le punte a coclea CENTROTEC lavorano puntoni e travi con un accoppiamento perfetto. Il passo tarato alla perfezione garantisce un'evacuazione ideale dei trucioli. La robusta punta filettata consente un posizionamento preciso della punta del trapano e la tira nel legno, per lavorare in modo poco affaticante. Grazie all'interfaccia CENTROTEC, le punte a coclea si cambiano in un lampo. Inoltre, possono essere riaffilate fino a quindici volte – per un rapido avanzamento del lavoro e risultati di foratura precisi. Le punte a coclea sono ordinatamente riposte e conservate in modo sicuro nel pratico Systainer³ S. Ed in più è anche mobile: con il Systainer³ Rack i vostri accessori Systainer possono essere integrati anche nell'allestimento di bordo del bott vario3.

Punte a spirale con robusta punta filettata|Regolazione esatta grazie alla punta filetto lunga|Rapido cambio utensili tramite interfaccia CENTROTEC|elevata resistenza alla corrosione e basso attrito grazie allo speciale rivestimento|il passo tarato alla perfezione garantisce uno scarico ideale dei trucioli|Modulari: Ancora più opzioni di conservazione e trasporto con il Systainer³ Rack|Chiarezza: Tutto velocemente a portata di mano e risposto con ordinate nel Mini-Systainer³ S

Ideale per fori ciechi profondi e fori passanti in legno tenero e duro, ad es. per la lavorazione di puntoni e travi|Lavori di carpenteria|Lavorazione del legno|Lavori di montaggio

riaffilabile fino a 15 volte





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

Lunghezza complessiva 235 mm; Lunghezza utile 165.00 mm; Misure
... 0 mm; Misure con piedini (L x P x H) 265 x 171.00 x 76.00 mm;
Misure interne (L x P x H) 258 x 164 x 67 mm; Carico utile 5.00 kg; Portata (abbinato) 15.00 kg;
Carico tetto consentito 100.00 kg

