



di Stanghellini

eshop.amacstanghellini.it

HW 160x1,8x20 PW12

Lama

205550

FESTOOL



Descrizione completa

Con la qualità si taglia meglio.

Resistenza e precisione nelle condizioni più difficili. Per rispondere alle esigenze di applicazioni e materiali diversi. In acciaio di qualità eccezionale e denti della lama in metallo duro a grana finissima. Perché si ha un taglio perfetto solo quando la qualità della lama corrisponde alla qualità dell'attrezzo.

Elevate prestazioni di taglio durante il taglio longitudinale del legno massello|Denti della lama prodotti in materiale pregiato, per un avanzamento della sega ottimale e tagli perfetti|Ideale in combinazione con le seghe ad affondamento TS 55 F, TSC 55 K nonché HK 55 e HKC 55 - per un lavoro preciso ed efficiente|Angolo di taglio e forma del dente sono specificamente progettati per il tipo di impiego e di macchina|Il codice colore facilita la scelta della lama giusta

WOOD RIP CUT. Per un lavoro rapido con una forza contenuta, in particolare in caso di taglio longitudinale nel legno massello|Adatta per legni duri e teneri|Taglio di assi e altri materiali in legno massello|Costruzione mobili|Costruzione di terrazzi|Costruzione di facciate

per tagli longitudinali in legno massello – rapidi, con meno fatica

Ripartizione disomogenea 50.93 mm; Ø 160.00 mm; Spessore lama 1.80 mm; Diametro del foro Ø 20.00 mm; Numero denti 12; Angolo di taglio 20.00 °; Spessore del disco originario 1.20 mm; Forma del dente PW; Angolo di spoglia 15.00 °

