



di Stanghellini

eshop.amacstanghellini.it

HW 160x1,8x20 W28

Lama

205551

FESTOOL



Descrizione completa

Con la qualità si taglia meglio.

Resistenza e precisione nelle condizioni più difficili. Per rispondere alle esigenze di applicazioni e materiali diversi. In acciaio di qualità eccezionale e denti della lama in metallo duro a grana finissima. Perché si ha un taglio perfetto solo quando la qualità della lama corrisponde alla qualità dell'attrezzo.

Dente alternato della lama per un rapido avanzamento della lama|Denti della lama prodotti in metallo duro pregiato, per un avanzamento della sega ottimale e una buona qualità di taglio|Grazie ai denti alternati e all'angolo di spoglia medio, questa lama è adatta sia per i tagli longitudinali che trasversali|Il codice colore facilita la scelta della lama giusta|Ideale in combinazione con le seghe ad affondamento TS 55 F, TSC 55 K nonché HK 55 e HKC 55 - per un lavoro preciso ed efficiente

WOOD UNIVERSAL. Per la lavorazione di legno massello|Tagli di listellari, compensato, legno multiplex/impiallacciato, pannelli truciolari grezzi, pannelli di fibre a media e alta densità (MDF e HDF)

per tutti i materiali in legno, pannelli edili – taglio di media finezza

Ø 160.00 mm; Spessore lama 1.80 mm; Diametro del foro Ø 20.00 mm; Numero denti 28; Angolo di taglio 15.00 °; Spessore del disco originario 1.20 mm; Forma del dente W; Angolo di spoglia 10.00 °

