



eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

HW 160x1,8x20 TF52

Lama

205554



FESTOOL

Descrizione completa

Con la qualità si taglia meglio.

Resistenza e precisione nelle condizioni più difficili. Per rispondere alle esigenze di applicazioni e materiali diversi. In acciaio di qualità eccezionale e denti della lama in metallo duro a grana finissima. Perché si ha un taglio perfetto solo quando la qualità della lama corrisponde alla qualità dell'attrezzo.

Dente piatto a trapezio della lama per la lavorazione di materiali plastici|Ideale in combinazione con le seghe ad affondamento TS 55 F, TSC 55 K nonché HK 55 e HKC 55 - per un lavoro preciso ed efficiente|Denti della lama in metallo duro a grana finissima - per un avanzamento ottimale della lama e tagli perfetti|Angolo di spoglia leggermente negativo per lunghe durate con materiali plastici molto duri|Angolo di taglio e forma del dente sono specificamente progettati per il tipo di impiego e di macchina|Il codice colore facilita la scelta della lama giusta

Taglio di laminati/HPL|Per la lavorazione di pannelli rivestiti, lastre in resine melamminiche (Trespa®), sostanze minerali, vetro acrilico e fibre e tessuti in resina fenolica

per pannelli in laminato, pannelli rivestiti, vetro acrilico, lastre in resina melamminica e materiali minerali

Ø 160.00 mm; Spessore lama 1.80 mm; Diametro del foro Ø 20.00 mm; Numero denti 52; Angolo di taglio -5.00 °; Spessore del disco originario 1.20 mm; Forma del dente TF; Angolo di spoglia 20.00 °

