

di Stanghellini



KAL C

Lampada da lavoro a batteria

578128

FESTOOL

Descrizione completa

Lampada piccola. Luce forte. Per sempre.

La pratica lampada da lavoro a batteria SYSLITE KAL C ti accompagna sempre. Pur essendo molto compatta, illumina l'area di lavoro in modo luminoso e uniforme. Si rivela particolarmente utile nelle situazioni di lavoro in poco spazio o difficili da raggiungere: è possibile posizionala in modo molto flessibile, orientare la testa della lampada in modo esatto e ottenere così in qualsiasi posizione la migliore illuminazione possibile per l'area di lavoro con un colore simile alla luce del giorno.

Pronta all'uso: piccola, leggera e compatta, sempre a portata di mano. Si inserisce nel vano batteria del Systainer o nella valigetta degli attrezzi|Luminosa: con 1.200 lumen, illuminazione uniforme dell'area di lavoro e riduzione dell'ombreggiamento|Flessibile: luminosità regolabile in 3 livelli (300/600/1.200 Lumen)|Simile alla luce del giorno: colore della luce naturale (5.000 K) per un'illuminazione ottimale del lavoro|Versatile: la testa della lampada può essere orientata in modo continuo da 0 a 180°, può anche essere appesa a un gancio o fissata su un treppiede|Compatta: particolarmente adatta per spazi ristretti e situazioni di lavoro difficilmente accessibili|Di lunga durata: alloggiamento robusto e resistente, protetto dalla polvere e degli spruzzi d'acqua|Durevole: illumina per 90 minuti per Ah, cioè 6 ore con una batteria da 4,0 Ah al livello di luminosità più elevato|Compatibile: con tutte le batterie Festool da 18 V (eccetto Ergopack). La batteria non è in dotazione.

Illuminazione ottimale dell'area di lavoro nel raggio di 1 - 2 metri

con 24 LED, tre livelli di luminosità e fino a 1.200 lumen per un'illuminazione ottimale dell'area di





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

Tensione batteria (tensione nominale) 18.00 V; Flusso luminoso max. 1200 lm; Numero di livelli di luminosità 3; Tempo di funzionamento con flusso luminoso massimo (4,0 Ah) 360.00 min; Tempo di funzionamento con flusso luminoso massimo (5,0 Ah) 450.00 min; Temperatura di colore 5000 K; Resa cromatica (CRI) >80 Ra; Classe di protezione dell'alloggiamento (senza batteria) IP 54; Apertura gancio 41.50 mm; Misura filettatura supporto 1/4 "; Misure (L x P x H) 125 x 82.00 x 52.00 mm; Peso del prodotto senza accessori 0.36 kg; Tipo di azionamento Batteria

Specifiche di prodotto

- Codice Amac: 211R - 212R

