



di Stanghellini

eshop.amacstanghellini.it



D 27x3m-AS-90°/CT

Tubo flessibile d'aspirazione

577160

FESTOOL

Descrizione completa

Liscio e ancor più morbido - per una perfetta scorrevolezza sulla superficie.

Il tubo flessibile per l'aspirazione Festool: liscio ed elastico – con superficie esterna liscia per una maneggevolezza decisamente migliore, durata più lunga e maggiore potenza di aspirazione. Il nuovo manicotto CLEANTEC garantisce un aggancio sicuro all'utensile – quando staccarlo lo decidete voi, non il caso.

La robusta superficie esterna liscia impedisce al tubo flessibile d'aspirazione di agganciarsi|Tubo flessibile per l'aspirazione collocato all'interno, estremamente elastico, per la massima flessibilità|Il manicotto CLEANTEC collega in tutta sicurezza il tubo flessibile per l'aspirazione e l'elettro utensile grazie al serraggio a baionetta|Il manicotto CLEANTEC permette la regolazione individuale della portata d'aria tramite il bypass a regolazione continua

Per un'aspirazione perfetta delle macchine Festool con attacco D27|Lavori di pulizia in combinazione con accessori di pulizia D 27

antistatico|resistente a temperature fino a +70 °C|con raccordo girevole angolare lato aspiratore e manicotto con bypass integrato|liscio

Ø 27.00 mm; Lunghezza 3.00 m; Resistenza (DIN IEC 312) <1 mΩ/m

