



**di Stanghellini**

[eshop.amacstanghellini.it](https://eshop.amacstanghellini.it)



## **D 27/32x5m-AS/CTR**

Tubo flessibile d'aspirazione

**577159**

**FESTOOL**

### **Descrizione completa**

Liscio e ancor più morbido - per una perfetta scorrevolezza sulla superficie.

Il tubo flessibile per l'aspirazione Festool: liscio ed elastico – con superficie esterna liscia per una maneggevolezza decisamente migliore, durata più lunga e maggiore potenza di aspirazione. Il nuovo manicotto CLEANTEC garantisce un aggancio sicuro all'utensile – quando staccarlo lo decidete voi, non il caso.

La robusta superficie esterna liscia impedisce al tubo flessibile d'aspirazione di agganciarsi|Tubo flessibile per l'aspirazione collocato all'interno, estremamente elastico, per la massima flessibilità|Geometria conica (da 27 mm a 32 mm) per una migliore potenza di aspirazione|Il manicotto CLEANTEC collega in tutta sicurezza il tubo flessibile per l'aspirazione e l'elettro utensile grazie al serraggio a baionetta|Il manicotto CLEANTEC permette la regolazione individuale della portata d'aria tramite il bypass a regolazione continua|Con RFID-Chip per il riconoscimento automatico del tubo flessibile di aspirazione|Gli elementi iniziali e quelli terminali di due tubi flessibili per l'aspirazione si possono collegare tra loro prolungandoli così in un batter d'occhio

Per un'aspirazione perfetta delle macchine Festool con attacco D27|Lavori di pulizia in combinazione con accessori di pulizia D 27

antistatico|resistente a temperature fino a +70 °C|con raccordo girevole e manicotto con bypass integrato|liscio|conico

Ø 27.00 /32.00 mm; Lunghezza 5.00 m; Resistenza (DIN IEC 312) <1 mΩ/m

