



eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini



CTM 48 EI AC

Unità mobile d'aspirazione

577865

FESTOOL

Descrizione completa

Filtro pulito. Grazie alla pulizia automatica AUTOCLEAN.

Il CLEANTEC CTM 48 EI AC guadagna punti grazie al sistema di pulizia del filtro principale AUTOCLEAN più efficace rispetto al suo predecessore. Questo garantisce una potenza di aspirazione sempre elevata, intervalli di lavoro più lunghi e una maggiore durata del filtro con una minore manutenzione. Con comando touch per un controllo intuitivo dell'aspiratore. Con interfaccia Bluetooth® installata di serie per avviare automaticamente l'aspiratore utilizzando l'utensile a batteria Festool o il comando a distanza opzionale. Il tuo aspiratore è inoltre collegato in rete con l'app Festool, dove è possibile impostare, ad esempio, gli intervalli di pulizia. Il tubo flessibile per l'aspirazione liscio e antistatico può essere comodamente riposto nell'apposito alloggiamento integrato.

AUTOCLEAN: pulizia automatica del filtro principale efficace e automatica per una potenza di aspirazione costantemente elevata. Gli intervalli di pulizia (15, 30, 60 o 120 secondi) possono essere impostati tramite l'app. Pulizia completa per filtri molto intasati. Intuitivo: comando touch per una facile gestione dell'aspiratore. Presa automatica: per gli elettroutensili con cavo. Quando l'elettroutensile si avvia, anche l'aspiratore si avvia automaticamente. Regolabile: potenza di aspirazione impostabile su 5 livelli. Tecnologia Smart: la tecnologia Bluetooth® integrata avvia automaticamente l'aspiratore mediante le batterie Bluetooth® o il comando a distanza opzionale. Integrato nel sistema: funzione T-LOC per un facile collegamento del Systainer sull'unità mobile di aspirazione. Potente: potenza d'aspirazione sempre elevata grazie alla turbina ad alte





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

...i: contro le cariche statiche durante il lavoro|Ordinatamente:
...zione e avvolgimento cavo per più ordine e sicurezza|Confortevole:
maniglione per facilitarne il trasporto in officina, senza doversi piegare|Tubo per l'aspirazione liscio
con geometria conica: per operazioni efficienti senza rischio che rimanga agganciato e con forte
potenza di aspirazione|Trasporto: grandi rotelle orientabili e freno di stazionamento integrato per
mobilità ottimale e posizionamento sicuro|Conveniente: dimensione ottimale del
contenitore|Attrezzabile: con modulo pneumatico o modulo presa|Omologazione: Tipo di polvere M

Per polveri di legno nocive e polveri minerali di tipo di polvere M con valori limite >
0,1mg/m³|Aspirazione dagli utensili elettrici, grazie all'interruttore automatico on/off integrato|Adatta
per aspirazione di liquidi e polveri secche|Flessibilità e pulizia in officina, grazie al volume dei
contenitori da 48 litri

funzione Bluetooth® per accensione a distanza dell'aspiratore con utensili a batteria|con pulizia
automatica dei filtri e del sacchetto filtro|aspiratore speciale per fresatrici da ristrutturazione
RENOFIX e levigatrici a dischi diamantati

Tecnologia Bluetooth®; Potenza 350 – 1200 W; Portata max. 3900.00 l/min; Depressione massima
24000 Pa; Superficie filtrante 6318 cm²; Contenitore/volume sacchetto filtro 48.00/46.00 l; Misure (L
x P x H) 740 x 406.00 x 1005.00 mm; Potenza max della presa dell'apparecchio 2400 W; Classe di
polvere M; Lunghezza cavo elettrico 7.50 m; Peso del prodotto senza accessori 16.90 kg; Peso di
trasporto con accessori 23.3 kg; Tipo di azionamento Rete

Specifiche di prodotto

- Lunghezza articolo cm: 59.30
- Larghezza articolo cm: 40.50
- Altezza articolo cm: 68.70
- Peso articolo (kg): 19.600

