



eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini



WCR 1000 T-LOC

Workcenter

577253

FESTOOL

Descrizione completa

Flessibilità in pochissimo spazio.

Fissato senza attrezzi e in tutta semplicità tramite attacco Systainer (Classic o T-Loc) alle unità mobili di aspirazione Festool, il centro di lavoro WCR 1000 rende ogni unità mobile di aspirazione Festool (eccetto la CT 15/25) una postazione di lavoro compatta, mobile e configurabile in base alle esigenze.

Lavorare in modo compatto e mobile - il WCR può essere abbinato a qualsiasi unità mobile d'aspirazione Festool con interfaccia Systainer integrata (Classic o T-LOC)|attrezzature versatili nell'uso – ganci per appendere due macchine con tubi flessibili di aspirazione, supporto universale, vano di stivaggio e uno scomparto girevole per la minuteria|ampliabile individualmente – la lamiera forata e il profilo scanalato possono essere dotati di vani, ganci e supporti aggiuntivi|una postura naturale - Workcenter, ganci e vani sono regolabili in altezza con la massima semplicità|Vassoio per riporre minuteria, incl. supporto per cacciaviti e 2 protezioni|Regolazione continua in altezza per un adattamento ottimale dell'altezza alle condizioni di lavoro|Doppio gancio per gli utensili e doppio gancio universale, per l'alloggiamento dell'utensile e dei tubi flessibili di aspirazione|4 occhielli per appendere ad es. stracci e spray|Profilo scanalato per applicare gli accessori necessari con le linguette di adattamento disponibili

Efficiente organizzazione del posto di lavoro, ogni cosa al posto giusto|Impiego mobile in officina e in cantiere|Si può adattare e ampliare con flessibilità alle esigenze del posto di lavoro|Allestimento di





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

nobili, ad es. per levigatura, fresatura, montaggio e altro

non compatibile con unità mobili di aspirazione HD

Lunghezza 1050.00 mm; Larghezza 362.00 mm; Regolabile in altezza 545 - 785 mm; Foratura con motivo quadrato grande 9.20 x 9.20 mm; Distanza interna fori con motivo quadrato 38.00 mm; Peso del prodotto senza accessori 10.20 kg; Peso di trasporto con accessori 12.9 kg

