



di Stanghellini



SUPER VETROPRIMA - 2,64 m



Descrizione completa

SUPER VETROPRIMA trasformabile è scala con montanti poltrusi in vetroresina stratificata che garantiscono elevato isolamento elettrico.

Test certificato di Isolamento Categoria 1 30.000 volts EN 61478 pioli in alluminio a rombo inclinati 68°. A due oppure a tre rampe con caratteristiche tecniche di assoluto rilievo quali la barra stabilizzatrice telescopica in alluminio che si adatta al terreno, sempre sollevata per richiudersi quando non serve.

La barra stabilizzatrice telescopica è fornita di serie montata alla scala. Le articolazioni in alluminio fuso progettate per l'apertura a cavalletto anche in posizione di "zoppo".

Varianti

V260-3

- H (m): 2,64
- H max estesa (m): 5,65
- H max a forbice (m): 2,54
- H di lavoro utile (m): 4,4
- H di lavoro estesa (m): 6,55
- Peso (kg): 22

V260-2





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

- H max a forbice (m): 2,54
- H di lavoro utile (m): 3,7
- H di lavoro estesa (m): 5,1
- Peso (kg): 17

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

