



di Stanghellini

eshop.amacstanghellini.it

AStxe 649-1

Seghetto alternativo per tubi fino a 440 mm



72342300230



Descrizione completa

Seghetto alternativo ad alto rendimento per tubi e profilati con regolazione continua del numero di corse.

- Utilizzabile in maniera ottimale per il taglio a misura di tubi e profili in acciaio, ghisa, calcestruzzo poroso e materie plastiche.
- Dispositivo di bloccaggio e di avanzamento disponibile per profili e tubi con Ø 80 mm - Ø 400 mm.
- Particolarmente adatto a materiali sandwich e a differenti strati di materiale.
- Regolazione elettronica a variazione continua del numero di corse per una velocità di taglio ottimale.
- Dispositivi di guida regolabili consentono anche tagli inclinati fino a 45°.
- * Con prolunga della catena.

Specifiche di prodotto

- Potenza nominale assorbita: 750 W
- Potenza resa: 480 W
- Numero corse: 100 - 350 1/min
- Lunghezza corsa: 60 mm
- Per tubi di ø: 440 * mm
- Per profili di larghezza fino a l x h: 290 x 550 mm
- Cavo con spina: 2,5 m





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini a lpa: 89 dB

- Incertezza del valore misurato kpa: 3 dB
- Livello di potenza sonora lwa: 100 dB
- Incertezza del valore misurato kwa: 3 dB
- Valore di picco potenza sonora lpcpeak: 102 dB
- Incertezza del valore misurato kpcpeak: 3 dB
- Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1 dhv 3 vie: 7 m/s²
- Incertezza del valore misurato ka: 1,5 m/s²

