

di Stanghellini



ASCD 18-1000 W34 AS

Chiave battente a batteria

71151261000



Descrizione completa

Fino a un massimo di 1.050 Nm con motore brushless e regolazione della coppia su 6 livelli. Per viti a filettatura metrica fino a M27.

- Per una lavorazione estremamente precisa: l'ASCD 18-1000 W34 AS con regolazione elettronica della coppia su 6 livelli previene lo strappo delle teste delle viti.
- Adattatore VARIO da 3/4" acquistabile separatamente sviluppato da FEIN. Compatibile con tutti gli accessori VARIO per realizzare con facilità forature, svasature, maschiature, rifiniture meccaniche e pulizia di filettature a foro passante fino al massimo M30. Trasforma la chiave battente anche in maschiatrice permettendo di aggiungere un altro utensile all'applicazione di lavoro.
- Motore brushless PowerDrive FEIN con un rendimento maggiore del 30% e lunga durata.
- Quadro esterno da 3/4" per l'attacco di bussole.
- Coppia elevata fino a 1 050 Nm per serrare e svitare viti fino a M27.
- Massima coppia di svitamento di 1 500 Nm in rotazione a sinistra.
- Robusto ingranaggio di percussione in metallo pieno.
- Fino a 600 avvitature (M27) con una sola carica della batteria (ProCORE 8,0 Ah).
- Compatibile con le batterie Bosch Professional da 18 V dal 2008 e con le batterie AMPShare.
- Massima velocità di lavorazione con batterie AMPShare ProCORE da 18 V: la tecnologia COOLPACK 2.0 garantisce una durata della batteria superiore del 135%. La tecnologia delle celle all'avanguardia e la gestione intelligente della batteria assicurano l'87% di potenza in più rispetto alle batterie tradizionali. L'"Electronic Cell Protection" ECP protegge la batteria da sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda.





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

to per ogni impiego. Massima mobilità di lavoro grazie al sistema L-

Specifiche di prodotto

- Tensione batteria: 18 V
- Compatibilità batteria: Ioni di litio / Ioni di litio ProCORE
- Attacco batteria: 18 V AMPShare
- Motore: brushless
- Nr. giri a vuoto: 0 - 1 800 min⁻¹
- Nr. percussioni: 0 - 2 200 min⁻¹
- Max. momento torcente: 1 050 Nm
- Livelli di coppia: 6
- Portautensile: 3/4" Profilo quadro esterno
- Vite a filettatura metrica max.: M27 (8.8)
- Ø viti legno: 12 x 600 mm
- Peso senza batteria: 3,10 kg
- Livello di pressione sonora l_{pa}: 96,7 dB
- Incertezza del valore misurato k_{pa}: 3 dB
- Livello di potenza sonora l_{wa}: 104,7 dB
- Incertezza del valore misurato k_{wa}: 3 dB
- Valore di picco potenza sonora l_{pcpeak}: 121,3 dB
- Incertezza del valore misurato k_{pcpeak}: 3 dB
- Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1 ahv 3 vie: ah 15,7 m/s²
- Incertezza del valore misurato k_a: 1,5 m/s²

