

di Stanghellini



## ASCD 18-300 W2 AS Impact-tapping-top Set

Chiave battente a batteria

**71151064000**



### Descrizione completa

Chiave battente a batteria con attacco portautensile a quadro esterno da 1/2", incluso adattatore VARIO da 1/2", set di maschiatura per fori passanti FEIN VARIO da 5 pezzi e molla di sicurezza con una batteria (GBA 18 V 5.0 Ah AS) e un caricabatteria rapido (GAL 1880 CV AS) nel set per l'utilizzatore.

- Per una lavorazione estremamente precisa: l'ASCD 18-300 W2 AS con regolazione elettronica della coppia su 6 livelli previene lo strappo delle teste delle viti.
- L'apposito adattatore VARIO trasforma la chiave battente anche in maschiatrice permettendo di aggiungere un altro utensile all'applicazione di lavoro.
- Il set di maschiatura FEIN VARIO da 5 pezzi comprende le dimensioni M8, M10, M12, M14, M16.
- Maschio per fori passanti VARIO. Lunga durata grazie all'elevata resistenza del materiale (64 HRC), alle speciali geometrie di taglio compatibili con la chiave battente e al rivestimento TiAlN (nitruro di titanio alluminio). Grazie all'attrito ridotto e alla resistenza all'usura e al calore fino a 800 °C, gli utensili possono essere impiegati nella lavorazione dell'acciaio fino a 900 N/mm<sup>2</sup> con elevati numeri di giri e di percussioni.
- Motore brushless PowerDrive FEIN con un rendimento maggiore del 30% e lunga durata.
- Attacco quadro 1/2" per l'applicazione di bussole.
- Viti a filettatura metrica fino a M18 (8.8).
- Compatibile con le batterie Bosch Professional da 18 V dal 2008 e con le batterie AMPShare.





[eshop.amacstanghellini.it](https://eshop.amacstanghellini.it)

## di Stanghellini

azione con batterie da 18 V AMPShare: la tecnologia COOLPACK 1.0  
la batteria maggiore rispetto alle batterie non dotate di tecnologia

COOLPACK e quindi un funzionamento più lungo. L'ECP protegge la batteria da sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda.

- L'equipaggiamento perfetto per ogni applicazione. Lavorare in piena mobilità con il sistema L-BOXX.

## Specifiche di prodotto

- Tensione batteria: 18 V
- Compatibilità batteria: Ioni di litio / Ioni di litio ProCORE
- Attacco batteria: 18 V AMPShare
- Motore: brushless
- Nr. giri a vuoto: 0 - 1700 min<sup>-1</sup>
- Nr. percussioni: 0 - 3400 min<sup>-1</sup>
- Max. momento torcente: 290 Nm
- Livelli di coppia: 6
- Portautensile: 1/2" Profilo quadro esterno
- Vite a filettatura metrica max.: M18 (8.8)
- Ø viti legno: 8 x 300 mm
- Peso senza batteria: 1,20 kg
- Livello di pressione sonora l<sub>pa</sub>: 99,2 dB
- Incertezza del valore misurato k<sub>pa</sub>: 3 dB
- Livello di potenza sonora l<sub>wa</sub>: 107,2 dB
- Incertezza del valore misurato k<sub>wa</sub>: 3 dB
- Valore di picco potenza sonora l<sub>pcpeak</sub>: 121,5 dB
- Incertezza del valore misurato k<sub>pcpeak</sub>: 3 dB
- Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1 a<sub>hv</sub> 3 vie: a<sub>h</sub> 15,0 m/s<sup>2</sup>
- Incertezza del valore misurato k<sub>a</sub>: 1,5 m/s<sup>2</sup>

