

di Stanghellini

Set BOP 10-2

Trapano portatile per punte fino a 6 mm

72055461000



Descrizione completa

Trapano universale a due velocità fino a 10 mm con numero di giri ideale per acciaio e acciaio inox.

- Cambio meccanico a due velocità per un adattamento ottimale del numero di giri all'impiego specifico.
- Motore FEIN ad alte prestazioni con elevata stabilità del numero dei giri per una velocità di foratura costante in quasi tutte le applicazioni.
- Testa a ingranaggi in metallo e carcassa motore stabile contro le forze di torsione in monoscocca per una lunga durata.
- Rotazione destra/sinistra.
- Mandrino di precisione in metallo.
- Elevata precisione di rotazione.
- Griffe autoserranti del mandrino portapunta.
- Impugnatura Sensitiv FEIN.
- Elettronica di accelerazione.
- Cavo da 5 metri.
- Attacco a collare da Ø 43 mm per utilizzo in esecuzione stazionaria.

Specifiche di prodotto

- Potenza nominale assorbita: 500 W
- Potenza resa: 270 W





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

0 / 0 - 1 350 min⁻¹
1 - 2 250 min⁻¹

- Coppia alla max. potenza erogata: 20 / 7 Nm
- Coppia all'arresto: 50 / 16 Nm
- Apertura mandrino: 1,5 - 13 mm
- Ø foratura acciaio: 10 mm
- Ø foro acciaio inox con punta a corona: 10 mm
- Ø foratura leghe leggere: 16 mm
- Ø foratura legno: 35 mm
- Maschiatura: M 10
- Attacco albero portautensile: 1/2"-20 UNF
- Ø attacco a collare: 43 mm
- Ingombro angolare: 23 mm
- Cavo con spina: 5 m
- Peso epta: 2,00 kg
- Livello di pressione sonora lpa: 84,8 dB
- Incertezza del valore misurato kpa: 5 dB
- Livello di potenza sonora lwa: 92,8 dB
- Incertezza del valore misurato kwa: 5 dB
- Valore di picco potenza sonora lpcpeak: 99,1 dB
- Incertezza del valore misurato kpcpeak: 5 dB
- Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1 ahv 3 vie: ah,D 3,0 m/s²
- Incertezza del valore misurato ka: 1,5 m/s²

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

