

di Stanghellini

Set BOP 6

Trapano portatile per punte fino a 6 mm

72055261000



Descrizione completa

Trapano compatto ad una velocità e con un elevata stabilità dei giri per fori fino a 6 mm nell'acciaio per montaggi in cantiere.

- Numero di giri ottimale per piccoli diametri per lavorazioni economicamente vantaggiose grazie all'estrema efficienza dell'attrezzo.
- Motore FEIN ad alte prestazioni con elevata stabilità del numero dei giri per una velocità di foratura costante in quasi tutte le applicazioni.
- Testa a ingranaggi in metallo e carcassa motore stabile contro le forze di torsione in monoscocca per una lunga durata.
- Rotazione destra/sinistra.
- Mandrino di precisione in metallo.
- Elevata precisione di rotazione.
- Griffe autoserranti del mandrino portapunta.
- Impugnatura Sensitiv FEIN.
- Elettronica di accelerazione.
- Cavo da 5 metri.
- Attacco a collare da Ø 43 mm per utilizzo in esecuzione stazionaria.

Specifiche di prodotto





eshop.amacstanghellini.it

ita: 500 W

di Stanghellini

- Nr. giri sotto carico: 0 - 2 700 min⁻¹
- Nr. giri a vuoto: 0 - 4 000 min⁻¹
- Coppia alla max. potenza erogata: 3,5 Nm
- Coppia all'arresto: 9 Nm
- Apertura mandrino: 0,5 - 10 mm
- Ø foratura acciaio: 6 mm
- Ø foro acciaio inox con punta a corona: 6 mm
- Ø foratura leghe leggere: 10 mm
- Ø foratura legno: 20 mm
- Attacco albero portautensile: 1/2"-20 UNF
- Ø attacco a collare: 43 mm
- Ingombro angolare: 23 mm
- Cavo con spina: 5 m
- Peso epta: 1,70 kg
- Livello di pressione sonora lpa: 85 dB
- Incertezza del valore misurato kpa: 5 dB
- Livello di potenza sonora lwa: 93 dB
- Incertezza del valore misurato kwa: 5 dB
- Valore di picco potenza sonora lpcpeak: 98,7 dB
- Incertezza del valore misurato kpcpeak: 5 dB
- Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1 dhv 3 vie: dh,D 4,0 m/s²
- Incertezza del valore misurato ka: 1,5 m/s²

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

