

di Stanghellini



## CCG 18-115-12 PD-SEC AS

Smerigliatrice angolare a batteria PROTAGO Ø 115 mm

**71221961000**



### Descrizione completa

Potente smerigliatrice angolare a batteria con sistema di comando speciale per svolgere i lavori in massima sicurezza.

- Massima protezione dell'utilizzatore grazie alla combinazione di numerose funzioni di sicurezza.
- Riduce gli infortuni spesso causati da errori di utilizzo o negligenza.
- Ampia protezione dell'utilizzatore grazie al comando a due mani con AutoStop (interruttore uomo presente) e impugnatura supplementare fissa, cuffia di protezione non rimovibile così come monitoraggio dei contraccolpi (kickback), avviamento graduale, dispositivo di blocco riaccensione, protezione elettronica dai sovraccarichi e funzione frenante.
- Il motore FEIN Power Drive a bassa manutenzione e il sistema di batterie AMPShare forniscono la stessa potenza di un utensile con cavo da 1 200 watt, per il massimo delle prestazioni e della robustezza. Ottimale adattamento del numero di giri ai più svariati materiali grazie alla selezione elettronica continua della velocità.
- Lunga durata e resistenza grazie alla carcassa motore completamente chiusa che protegge il motore dalle aggressive polveri di ceramica e minerali. Le innovative alette di raffreddamento garantiscono un'ottima dissipazione del calore con monitoraggio della temperatura.
- Doppia produttività: fino al 45% in più di tagli rispetto al sistema precedente (CCG 18 SEC + batterie HighPower di FEIN) grazie alla perfetta combinazione di potente utensile ed efficiente sistema di batterie ProCORE. Realizzazione di tagli fino al 16% più rapida rispetto a utensili paragonabili della concorrenza.





**di Stanghellini** ...ori di taglio grazie all'impugnatura dal diametro ridotto, alla struttura ... per un equilibrio perfetto.

- Ottime prestazioni, ergonomia perfetta e utilizzo sicuro e semplice in qualsiasi situazione di lavoro.
- Tenuta sicura in qualsiasi situazione di lavoro grazie all'impugnatura supplementare regolabile su 6 posizioni.
- Tempi di messa a punto ridotti grazie alle possibilità di montaggio e di regolazione senza chiavi di servizio come ad esempio la regolazione della cuffia di protezione, il montaggio della calotta di protezione per i lavori di taglio o la sostituzione dei materiali di consumo tramite ghiera di bloccaggio rapido.
- Lavorare senza affaticarsi grazie all'impugnatura dal diametro ridotto, alla struttura compatta e al peso ridotto per un equilibrio perfetto.
- I comprovati motori brushless PowerDrive FEIN sono estremamente affidabili e garantiscono la massima durata.
- La carcassa motore completamente chiusa protegge il motore dalle polveri di ceramica e minerali aggressive. Elettronica motore separata nell'impugnatura, protetta dalla polvere.
- Silenziosità di funzionamento e vibrazioni minime grazie al motore su supporto proprio e completamente separato dalla carcassa e quattro smorzatori di vibrazioni supplementari.
- Compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie AMPShare ProCORE da 18 V per avere ancora più potenza e flessibilità. Adatto anche agli utensili a batteria Bosch Professional da 18 V.
- La tecnologia COOLPACK 2.0 garantisce una durata della batteria superiore del 135% e quindi un funzionamento più lungo.
- La tecnologia delle celle all'avanguardia e la gestione intelligente della batteria assicurano l'87% di potenza in più rispetto alle batterie tradizionali.
- Batteria agli ioni di litio ProCORE con celle HighPower, indicatore dello stato di carica ed "Electronic Cell Protection" (ECP). L'ECP protegge la batteria da sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda.
- L'equipaggiamento perfetto per ogni applicazione. Lavorare in piena mobilità con il sistema L-BOXX.

## Specifiche di prodotto

- Tensione batteria: 18 V
- Compatibilità batteria: Ioni di litio / Ioni di litio ProCORE
- Attacco batteria: 18 V AMPShare
- Motore: brushless
- Nr. giri a vuoto: 2 500 - 8 500 min<sup>-1</sup>





[eshop.amacstanghellini.it](http://eshop.amacstanghellini.it)

## di Stanghellini

mm

- Filetto albero portautensile: M 14
- Peso senza batteria: 2,40 kg
- Livello di pressione sonora  $L_{pa}$ : 85,7 dB
- Incertezza del valore misurato  $k_{pa}$ : 3 dB
- Livello di potenza sonora  $L_{wa}$ : 93,7 dB
- Incertezza del valore misurato  $k_{wa}$ : 3 dB
- Valore di picco potenza sonora  $L_{pcpeak}$ : 100,3 dB
- Incertezza del valore misurato  $k_{pcpeak}$ : 3 dB
- Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1  $\alpha_{hv}$  3 vie: 7,7  $m/s^2$
- Incertezza del valore misurato  $k_{\alpha}$ : 1,5  $m/s^2$
- Valore limite di esposizione alle vibrazioni 2  $\alpha_{hv}$  3 vie: 1,8  $m/s^2$
- Incertezza del valore misurato  $k_{\alpha}$ : 1,5  $m/s^2$

### Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: [shop@amacstanghellini.com](mailto:shop@amacstanghellini.com) - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

[eshop.amacstanghellini.it](http://eshop.amacstanghellini.it)

