

di Stanghellini

ASCM18-4 QM AS QuickIN Top Set

Trapano avvitatore a batteria a 4 velocità

71161565000



Descrizione completa

Il trapano tuttfare ASCM 18-4 QM AS è dotato di 7 accessori a cambio rapido QuickIN per la massima efficienza e versatilità di applicazione nella foratura, maschiatura e avvitatura. Tutto è riposto in modo ordinato e sicuro nell'i-BOXX. Include una batteria ricaricabile (GBA 18 V 5,0 Ah AS) e un caricatore rapido (GAL 1880 CV AS).

- Ingranaggi di trasmissione in metallo pieno a 4 velocità. Con numero di giri fino a 4000 giri/min ideale per fori da 1,5 a 80 mm grazie a velocità di lavorazione ottimali.
- La più vasta gamma di applicazioni con il sistema FEIN QuickIN per un impiego multifunzionale nell'ambito della foratura, della foratura a corona, della maschiatura, della svasatura e dell'avvitatura.
- La sostituzione velocissima e senza chiavi di servizio dei braccetti QuickIN consente di passare da applicazioni su metallo a legno con una sola macchina.
- Lavorazione in massima sicurezza. Il monitoraggio dei contraccolpi (Kickback) arresta la macchina.
- Maggiore controllo grazie all'impugnatura supplementare estraibile.
- Il potente motore brushless FEIN PowerDrive, con una resa del 30% superiore, garantisce una maggiore durata.
- Coppie elevate fino a un massimo di 130 Nm.
- Mandrino in metallo pieno QuickIN (120 Nm) con ganasce in metallo duro e forze di serraggio elevate.





di Stanghellini

ella coppia (15+1).

ED con luce a dimmer per illuminare perfettamente il punto di

lavorazione in base al materiale.

- Ottima maneggevolezza ed ergonomia grazie al portabit e al supporto per cintura.
- Set di accessori QuickIN nell'i-BOXX composto da 7 accessori QuickIN: 1 portabit da 1/4", 1 adattatore per bussola da 1/2", 1 attacco per maschiatura, pinze per maschiatura 1 x 4,5 mm, 1 x 6 mm, 1 attacco eccentrico, 1 testa angolare. L'intarsio della cassa dell'i-BOXX offre ulteriore spazio per altri accessori QuickIN.
- Serraggio viti da 10 x 400 mm senza preforatura.
- La presa AMPShare permette quasi il 50% in più di avvitature (ca. 1600 avvitature Ø 5 x 40 mm su legno) per ogni carica della batteria con la stessa qualità FEIN. (GBA 18 V 5 Ah).
- Ampia protezione dell'utilizzatore grazie al dispositivo di blocco riaccensione e alla protezione elettronica dai sovraccarichi e al freno.
- L'innovativa funzione di avvitamento a più riprese permette l'avvitatura nel legno a velocità ridotta per risultati di lavoro perfetti.
- Compatibile con le batterie Bosch Professional da 18 V dal 2008 e con le batterie AMPShare.
- Massima velocità di lavorazione con batterie AMPShare ProCORE da 18 V: la tecnologia COOLPACK 2.0 garantisce una durata della batteria superiore del 135%. La tecnologia delle celle all'avanguardia e la gestione intelligente della batteria assicurano l'87% di potenza in più rispetto alle batterie tradizionali. L'"Electronic Cell Protection" ECP protegge la batteria da sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda.
- L'equipaggiamento perfetto per ogni impiego. Massima mobilità di lavoro grazie al sistema L-BOXX.

Specifiche di prodotto

- Tensione batteria: 18 V
- Compatibilità batteria: Ioni di litio / Ioni di litio ProCORE
- Attacco batteria: 18 V AMPShare
- Motore: brushless
- Cambio: 4 marce
- Attacco accessori: QuickIN
- Nr. giri a vuoto: 430 / 850 / 2 000 / 4 000 min⁻¹
- Coppia max.di serraggio (elastica/rigida): 130 (70 / 50) Nm
- Livelli di coppia: 15 + 1
- Apertura mandrino: 1,5 - 13 mm
- Viti: 10 x 400 mm
- Ø trapano in acciaio: 13 mm
- Ø foro acciaio con punta a corona: 30 mm





eshop.amacstanghellini.it

a tazza: 80 mm

di Stanghellini

- Maschiatura: M 14
- Peso senza batteria: 1,30 kg
- Livello di pressione sonora L_{pa} : 75,9 dB
- Incertezza del valore misurato k_{pa} : 5 dB
- Livello di potenza sonora L_{wa} : 83,9 dB
- Incertezza del valore misurato k_{wa} : 5 dB
- Valore di picco potenza sonora L_{pcpeak} : 90,6 dB
- Incertezza del valore misurato k_{pcpeak} : 5 dB
- Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1 α_{hv} 3 vie: $a_{h,D}$ 0,9 m/s^2
- Incertezza del valore misurato k_{α} : 1,5 m/s^2
- Valore limite di esposizione alle vibrazioni 2 α_{hv} 3 vie: a_h 0,6 m/s^2
- Incertezza del valore misurato k_{α} : 1,5 m/s^2

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

