



CCG 18-125-12 PD-SEC AS

Smerigliatrice angolare a batteria PROTAGO Ø 115 mm

71222061000



Descrizione completa

Potente smerigliatrice angolare a batteria con sistema di comando speciale per svolgere i lavori in massima sicurezza.

- Massima protezione dell'utilizzatore grazie alla combinazione di numerose funzioni di sicurezza.
- Riduce gli infortuni spesso causati da errori di utilizzo o negligenza.
- Ampia protezione dell'utilizzatore grazie al comando a due mani con AutoStop (interruttore uomo presente) e impugnatura supplementare fissa, cuffia di protezione non rimovibile così come monitoraggio dei contraccolpi (kickback), avviamento graduale, dispositivo di blocco riaccensione, protezione elettronica dai sovraccarichi e funzione frenante.
- Il motore FEIN Power Drive a bassa manutenzione e il sistema di batterie AMPShare forniscono la stessa potenza di un utensile con cavo da 1 200 watt, per il massimo delle prestazioni e della robustezza. Ottimale adattamento del numero di giri ai più svariati materiali grazie alla selezione elettronica continua della velocità.
- Lunga durata e resistenza grazie alla carcassa motore completamente chiusa che protegge il motore dalle aggressive polveri di ceramica e minerali. Le innovative alette di raffreddamento garantiscono un'ottima dissipazione del calore con monitoraggio della temperatura.
- Doppia produttività: fino al 45% in più di tagli rispetto al sistema precedente (CCG 18 SEC + batterie HighPower di FEIN) grazie alla perfetta combinazione di potente utensile ed efficiente sistema di batterie ProCORE. Realizzazione di tagli fino al 16% più rapida rispetto a utensili paragonabili della concorrenza.





di Stanghellini

ori di taglio grazie all'impugnatura dal diametro ridotto, alla struttura per un equilibrio perfetto.

- Ottime prestazioni, ergonomia perfetta e utilizzo sicuro e semplice in qualsiasi situazione di lavoro.
- Tenuta sicura in qualsiasi situazione di lavoro grazie all'impugnatura supplementare regolabile su 6 posizioni.
- Tempi di messa a punto ridotti grazie alle possibilità di montaggio e di regolazione senza chiavi di servizio come ad esempio la regolazione della cuffia di protezione, il montaggio della calotta di protezione per i lavori di taglio o la sostituzione dei materiali di consumo tramite ghiera di bloccaggio rapido.
- Lavorare senza affaticarsi grazie all'impugnatura dal diametro ridotto, alla struttura compatta e al peso ridotto per un equilibrio perfetto.
- I comprovati motori brushless PowerDrive FEIN sono estremamente affidabili e garantiscono la massima durata.
- La carcassa motore completamente chiusa protegge il motore dalle polveri di ceramica e minerali aggressive. Elettronica motore separata nell'impugnatura, protetta dalla polvere.
- Motore esente da manutenzione con innovative alette di raffreddamento per un'ottima dissipazione del calore e controllo della temperatura compreso.
- Silenziosità di funzionamento e vibrazioni minime grazie al motore su supporto proprio e completamente separato dalla carcassa e quattro smorzatori di vibrazioni supplementari.
- Garantisce la stessa potenza di una smerigliatrice angolare con cavo da 1080 Watt.
- Compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie AMPShare ProCORE da 18 V per avere ancora più potenza e flessibilità. Adatto anche agli utensili a batteria Bosch Professional da 18 V.
- La tecnologia COOLPACK 2.0 garantisce una durata della batteria superiore del 135% e quindi un funzionamento più lungo.
- La tecnologia delle celle all'avanguardia e la gestione intelligente della batteria assicurano l'87% di potenza in più rispetto alle batterie tradizionali.
- Batteria agli ioni di litio ProCORE con celle HighPower, indicatore dello stato di carica ed "Electronic Cell Protection" (ECP). L'ECP protegge la batteria da sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda.
- L'equipaggiamento perfetto per ogni applicazione. Lavorare in piena mobilità con il sistema L-BOXX.

Specifiche di prodotto

- Tensione batteria: 18 V





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

i di litio / Ioni di litio ProCORE
PShare

- Motore: brushless
- Nr. giri a vuoto: 2 500 - 8 500 min⁻¹
- Ø disco abrasivo: 125 mm
- Ø platorello elastico: 125 mm
- Filetto albero portautensile: M 14
- Peso senza batteria: 2,40 kg
- Livello di pressione sonora l_{pa}: 84,9 dB
- Incertezza del valore misurato k_{pa}: 3 dB
- Livello di potenza sonora l_{wa}: 92,9 dB
- Incertezza del valore misurato k_{wa}: 3 dB
- Valore di picco potenza sonora l_{pcpeak}: 99,3 dB
- Incertezza del valore misurato k_{pcpeak}: 3 dB
- Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1 dhv 3 vie: 8,8 m/s²
- Incertezza del valore misurato k_α: 1,5 m/s²
- Valore limite di esposizione alle vibrazioni 2 dhv 3 vie: 2,1 m/s²
- Incertezza del valore misurato k_α: 1,5 m/s²

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

