

CG 15-125 BLP Inox

Smerigliatrice angolare compatta Ø 125 mm

72250960000



Descrizione completa

Potente smerigliatrice angolare compatta, resistente alla polvere, priva di manutenzione e di lunga durata con interruttore uomo presente e motore brushless PowerDrive FEIN per efficienti lavori di taglio, smerigliatura e sbavatura in difficili condizioni di lavoro per la lavorazione dell'acciaio inox.

- Massima durata grazie al motore brushless PowerDrive FEIN con carcassa motore completamente chiusa ed elettronica motore separata.
- Massima protezione del motore dalle aggressive polveri ceramiche e minerali e conseguente riduzione dei tempi di fermo e dei costi di manutenzione.
- Ampia protezione dell'utilizzatore grazie all'avviamento graduale, al dispositivo di blocco riaccensione, al controllo antibloccaggio, alla protezione elettronica dai sovraccarichi, alla preselezione del numero di giri, al monitoraggio dei contraccolpi, all'impugnatura antivibrazioni e al freno.
- Ottimo raffreddamento e monitoraggio della temperatura.
- Occhiello per moschettone per evitare eventuali cadute della smerigliatrice angolare durante lavori eseguiti ad altezze elevate.
- Solo 2,3 kg di peso con una potenza erogata di 1050 W per un ottimo rapporto peso/potenza.
- Ghiera di bloccaggio rapido inclusa nella fornitura per la rapida sostituzione dei nastri abrasivi senza chiavi di servizio.
- Lavorare senza affaticarsi grazie all'impugnatura dal diametro ridotto, alla struttura compatta e al peso ridotto per un equilibrio perfetto.
- Presa fino al 16% migliore rispetto alle impugnature tradizionali grazie alla nuova impugnatura antivibrazioni. Inoltre le vibrazioni durante la lavorazione vengono ridotte al minimo.





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

altezza 4 mt.

Specifiche di prodotto

- Potenza nominale assorbita: 1 500 W
- Potenza resa: 1 050 W
- Nr. giri a vuoto: 2 800 - 7 000 min⁻¹
- Ø disco abrasivo: 125 mm
- Ø platorello elastico: 125 mm
- Filetto albero portautensile: M 14
- Cavo con spina: 4 m
- Peso epta: 2,40 kg
- Livello di pressione sonora l_{pa}: 92,8 dB
- Incertezza del valore misurato k_{pa}: 3 dB
- Livello di potenza sonora l_{wa}: 100,8 dB
- Incertezza del valore misurato k_{wa}: 3 dB
- Valore di picco potenza sonora l_{pcpeak}: 107,3 dB
- Incertezza del valore misurato k_{pcpeak}: 3 dB
- Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1 dhv 3 vie: 3,2 m/s²
- Incertezza del valore misurato k_α: 1,5 m/s²
- Valore limite di esposizione alle vibrazioni 2 dhv 3 vie: 1,6 m/s²
- Incertezza del valore misurato k_α: 1,5 m/s²

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

