

di Stanghellini



ASCD 18-300 W2 AS Ready to-use-top Set

Chiave battente a batteria nel set per l'utilizzatore

71151062000



Descrizione completa

Chiave battente a batteria con attacco portautensile, quadro esterno da 1/2" incluso set di attacchi a innesto da 3 pezzi 17 / 19 / 21 mm e molla di sicurezza con una batteria (GBA 18 V 5.0 Ah AS) e un caricabatteria rapido (GAL 1880 CV AS) nel set per l'utilizzatore.

- Per una lavorazione estremamente precisa: l'ASCD 18-300 W2 AS con regolazione elettronica della coppia su 6 livelli previene lo strappo delle teste delle viti.
- Subito utilizzabile per avvitare viti a filettatura metrica con l'utensile e gli accessori adatti.
- Set di attacchi a innesto da 3 pezzi con molla di sicurezza per aperture chiave 17 mm, 19 mm e 21 mm.
- Adattatore VARIO da 1/2" acquistabile separatamente, sviluppato da FEIN, compatibile con tutti gli accessori VARIO per realizzare con facilità forature, svasature, maschiature, rifiniture meccaniche e pulizia di filettature a foro passante fino al massimo M18. Trasforma la chiave battente anche in maschiatrice permettendo di aggiungere un altro utensile all'applicazione di lavoro.
- Motore brushless PowerDrive FEIN con un rendimento maggiore del 30% e lunga durata.
- Attacco quadro 1/2" per l'applicazione di bussole.
- Viti a filettatura metrica fino a M18 (8.8).
- Coppia superiore del 10% in rotazione a sinistra per svitare viti difficili da svitare.
- Robusto ingranaggio di percussione in metallo pieno.
- Griglia di protezione sulla testa ingranaggi.





di Stanghellini

8) con una sola carica della batteria (ProCORE 4 Ah).

- Ottima maneggevolezza ed ergonomia grazie al portabit e al supporto per cintura.
- Compatibile con le batterie Bosch Professional da 18 V dal 2008 e con le batterie AMPShare.
- Massima velocità di lavorazione con batterie da 18 V AMPShare: la tecnologia COOLPACK 1.0 garantisce una durata della batteria maggiore rispetto alle batterie non dotate di tecnologia COOLPACK e quindi un funzionamento più lungo. L'ECP protegge la batteria da sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda.
- L'equipaggiamento perfetto per ogni applicazione. Lavorare in piena mobilità con il sistema L-BOXX.

Specifiche di prodotto

- Tensione batteria: 18 V
- Compatibilità batteria: Ioni di litio / Ioni di litio ProCORE
- Attacco batteria: 18 V AMPShare
- Motore: brushless
- Nr. giri a vuoto: 0 - 1700 min⁻¹
- Nr. percussioni: 0 - 3400 min⁻¹
- Max. momento torcente: 290 Nm
- Livelli di coppia: 6
- Portautensile: 1/2" Profilo quadro esterno
- Vite a filettatura metrica max.: M18 (8.8)
- Ø viti legno: 8 x 300 mm
- Peso senza batteria: 1,20 kg
- Livello di pressione sonora l_{pa}: 99,2 dB
- Incertezza del valore misurato k_{pa}: 3 dB
- Livello di potenza sonora l_{wa}: 107,2 dB
- Incertezza del valore misurato k_{wa}: 3 dB
- Valore di picco potenza sonora l_{pcpeak}: 121,5 dB
- Incertezza del valore misurato k_{pcpeak}: 3 dB
- Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1 ahv 3 vie: a_h 15,0 m/s²
- Incertezza del valore misurato k_a: 1,5 m/s²

