

di Stanghellini

Set BLS 1.6 E

Cesoia per lamiera fino a 1,6 mm

72303462000



Descrizione completa

Cesoia per lamiera maneggevole per tagli curvi, per tranciare e rifilare lamiere sottili. Comprensiva di un secondo coltello slitta e fisso, marcatore permanente, nastro per mascheratura e metro rigido.

- Straordinaria maneggevolezza grazie alla struttura compatta e leggera per il movimento ottimale della cesoia.
- Ottimi tagli curvi con minima deformazione della lamiera.
- Coltello ruotabile a 4 taglienti per tagli netti e senza bava con costi d'esercizio contenuti.
- Ottimale per il taglio e la rifilatura di lamiere.
- Visuale completa sulla linea di taglio.
- Motore con potenza e resistenza straordinarie.
- Cavo da 5 metri.
- Acciaio inox fino a 1,0 mm

Specifiche di prodotto

- Potenza nominale assorbita: 350 W
- Potenza resa: 210 W
- Acciaio fino a 400 n/mm²: 1,6 mm
- Acciaio fino a 600 n/mm²: 1,2 mm
- Acciaio fino a 800 n/mm²: 1 mm
- Metalli non ferrosi fino a 250 n/mm²: 2 mm
- Raggio di curvatura minimo: 15 mm





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

- Livello di pressione sonora L_{pa} : 82,2 dB
- Incertezza del valore misurato k_{pa} : 3 dB
- Livello di potenza sonora L_{wa} : 90,2 dB
- Incertezza del valore misurato k_{wa} : 3 dB
- Valore di picco potenza sonora L_{pcpeak} : 96,9 dB
- Incertezza del valore misurato k_{pcpeak} : 3 dB
- Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1 dhv 3 vie: 4,1 m/s^2
- Incertezza del valore misurato k_{α} : 1,5 m/s^2

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

