



**di Stanghellini**

[eshop.amacstanghellini.it](http://eshop.amacstanghellini.it)



## Set BLS 2.5 E

Cesoia per lamiera di spessore fino a 2,5 mm

**72303562000**



### Descrizione completa

Cesoia per lamiera maneggevole per tagli curvi, per la lavorazione di acciaio inox e lamiere. Comprensiva di un secondo coltello slitta e fisso, marcatore permanente, nastro per mascheratura e metro rigido.

- Motore potente con notevole forza di cesoiatura per i lavori più pesanti.
- La visuale completa sulla linea di taglio consente una rapida velocità di lavorazione.
- Coltello ruotabile a 4 taglienti per tagli netti e senza bava con costi d'esercizio contenuti.
- Ottimale per il taglio e la rifilatura di lamiere.
- Visuale completa sulla linea di taglio.
- Ottimi tagli curvi con minima deformazione della lamiera.
- Cavo da 5 metri.
- Acciaio inox fino a 1,6 mm

### Specifiche di prodotto

- Potenza nominale assorbita: 350 W
- Potenza resa: 210 W
- Acciaio fino a 400 n/mm<sup>2</sup>: 2,5 mm
- Acciaio fino a 600 n/mm<sup>2</sup>: 2 mm
- Acciaio fino a 800 n/mm<sup>2</sup>: 1,6 mm
- Metalli non ferrosi fino a 250 n/mm<sup>2</sup>: 3 mm
- Raggio di curvatura minimo: 20 mm





[eshop.amacstanghellini.it](https://eshop.amacstanghellini.it)

## di Stanghellini

- Livello di pressione sonora  $L_{pa}$ : 84,6 dB
- Incertezza del valore misurato  $k_{pa}$ : 3 dB
- Livello di potenza sonora  $L_{wa}$ : 92,6 dB
- Incertezza del valore misurato  $k_{wa}$ : 3 dB
- Valore di picco potenza sonora  $L_{pcpeak}$ : 96,5 dB
- Incertezza del valore misurato  $k_{pcpeak}$ : 3 dB
- Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1 dhv 3 vie: 4,8  $m/s^2$
- Incertezza del valore misurato  $k_{\alpha}$ : 1,5  $m/s^2$

### Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: [shop@amacstanghellini.com](mailto:shop@amacstanghellini.com) - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

[eshop.amacstanghellini.it](https://eshop.amacstanghellini.it)

