



eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini



ABSS 18 1.6 E AS Set

Cesoia a batteria fino a 1,6 mm

71300562000



Descrizione completa

Cesoia a batteria maneggevole, per tagli curvi, per eseguire senza distorsione aperture e tagli in lamiere con uno spessore fino a 1,6 mm. Comprensiva un ulteriore coltello per tagli curvi, marcatore permanente, nastro per mascheratura e metro rigido.

- Capacità di taglio di 180 m (lamiere da 0,8 mm) con una sola carica della batteria (5 Ah).
- Rapida velocità di lavorazione e ottima visuale della linea di taglio grazie alla testina portautensile aperta.
- Possibilità di tagli curvilinei a destra e a sinistra nonché di tagli senza deformazione con produzione di un solo truciolo continuo.
- Sistema di cambio rapido QuickIN per la rapida sostituzione dei coltelli senza chiavi di servizio e senza bisogno di regolazioni.
- Ottimo design ergonomico e peso ridotto.
- Coltelli di taglio con durata straordinariamente lunga.
- Affidabile motore MultiMaster con potenza e resistenza straordinarie.
- Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.
- Massima velocità di lavorazione con batterie da 18 V AMPShare: la tecnologia COOLPACK 1.0 garantisce una durata della batteria maggiore rispetto alle batterie non dotate di tecnologia COOLPACK e quindi un funzionamento più lungo. L'ECP protegge la batteria da sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda.
- L'equipaggiamento perfetto per ogni applicazione. Lavorare in piena mobilità con il sistema L-BOXX.





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

Specifiche di prodotto

- Tensione batteria: 18 V
- Compatibilità batteria: Li-Ionen / CORE Li-Ionen
- Attacco batteria: 18 V AMPShare
- Numero corse: 2 200 - 3 500 1/min
- Velocità di taglio: 5 - 8 mt/min
- Acciaio fino a 400 n/mm²: 1,6 mm
- Acciaio fino a 600 n/mm²: 1,2 mm
- Acciaio fino a 800 n/mm²: 0,8 mm
- Metalli non ferrosi fino a 250 n/mm²: 2 mm
- Larghezza traccia di taglio: 5 mm
- Raggio di curvatura minimo: 48 mm
- Diametro foro di partenza: 15 mm
- Peso senza batteria: 1,24 kg
- Livello di pressione sonora l_{pa}: 76,4 dB
- Incertezza del valore misurato k_{pa}: 3 dB
- Livello di potenza sonora l_{wa}: 84,4 dB
- Incertezza del valore misurato k_{wa}: 3 dB
- Valore di picco potenza sonora l_{pcpeak}: 89,9 dB
- Incertezza del valore misurato k_{pcpeak}: 3 dB
- Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1 dhv 3 vie: ah 4,6 m/s²
- Incertezza del valore misurato k_a: 1,5 m/s²

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

