

di Stanghellini

Set base smussi diritti AKFH 18-5 AS

Smussatrice a batteria fino a 5 mm con set per l'utilizzatore

71380561000



Descrizione completa

Smussatrice a batteria ad alte prestazioni dotata degli accessori perfetti per la creazione di uno smusso a 45°. Per una preparazione perfetta dei rivestimenti successivi per lavori flessibili in officina e in cantiere.

- Basta disimballare l'utensile e via: il set è progettato per produrre smussi su materiali piani, lamiere e contenitori, bordi interni ed esterni e contorni.
- Elevata capacità di asportazione con sforzo minimo e regolazione continua del numero di giri per diversi materiali.
- Elevata ergonomia grazie al peso ridotto e al design compatto.
- Ampia protezione dell'utilizzatore grazie all'avviamento graduale, al dispositivo di blocco riaccensione, al controllo antibloccaggio e alla protezione elettronica dai sovraccarichi.
- Potenza elevata e lunga durata grazie al motore brushless FEIN PowerDrive.
- Ampia protezione dell'utilizzatore grazie all'avviamento graduale, al dispositivo di blocco riaccensione, al controllo antibloccaggio e alla protezione elettronica dai sovraccarichi.
- Compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie AMPShare ProCORE da 18 V per avere ancora più potenza e flessibilità. Adatto anche agli utensili a batteria Bosch Professional da 18 V.
- Batteria agli ioni di litio ProCORE con celle HighPower, indicatore dello stato di carica ed "Electronic Cell Protection" (ECP). L'ECP protegge la batteria da sovraccarichi,





di Stanghellini

a profonda.

< 2.0 garantisce una durata della batteria superiore del 135% e quindi

un funzionamento più lungo.

- Ampia gamma di accessori per vari materiali come acciaio, acciaio inox e metalli non ferrosi.
- Durata superiore alla media degli inserti indicizzabili grazie all'utilizzo a 8 o 16 volte.
- L'equipaggiamento perfetto per ogni impiego. Massima mobilità di lavoro grazie al sistema L-BOXX.

Specifiche di prodotto

- Tensione batteria: 18 V
- Compatibilità batteria: Ioni di litio / Ioni di litio ProCORE
- Attacco batteria: 18 V AMPShare
- Nr. giri a vuoto: 2 400 - 7 500 min⁻¹
- Max. lunghezza smusso a 45°: 5 mm
- Max. altezza smusso a 45°: 3,5 mm
- Angolo di smussatura: 45°
- Raggio: 1,2 / 2,5 mm
- Allestimento testa di fresatura: 3x placchette SX
- Piatto di appoggio ø: 98 mm
- Peso senza batteria: 2,52 kg
- Livello di pressione sonora l_{pa}: 89,7 dB
- Incertezza del valore misurato k_{pa}: 3 dB
- Livello di potenza sonora l_{wa}: 97,7 dB
- Incertezza del valore misurato k_{wa}: 3 dB
- Valore di picco potenza sonora l_{pcpeak}: 103,4 dB
- Incertezza del valore misurato k_{pcpeak}: 3 dB
- Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1 ahv 3 vie: 3,1 m/s²
- Incertezza del valore misurato k_α: 1,5 m/s²
- Valore limite di esposizione alle vibrazioni 2 ahv 3 vie: 4,5 m/s²
- Incertezza del valore misurato k_α: 1,5 m/s²

