



AKFH 18-5 AS

Smussatrice a batteria fino a 5 mm con set per l'utilizzatore

71380262000



Descrizione completa

Potente smussatrice a batteria per la preparazione di smussi per successivi rivestimenti, per lavorare con flessibilità in officina e in cantiere.

- Per la realizzazione di smussi e bordi raggiati su piastre, lamiere e contenitori, bordi interni ed esterni, profili così come per l'arrotondamento di aperture.
- Elevata capacità di asportazione con sforzo minimo e regolazione continua del numero di giri per diversi materiali.
- Elevata ergonomia grazie al peso ridotto e al design compatto.
- Potenza elevata e lunga durata grazie al motore brushless FEIN PowerDrive.
- Ampia protezione dell'utilizzatore grazie all'avviamento graduale, al dispositivo di blocco riaccensione, al controllo antibloccaggio e alla protezione elettronica dai sovraccarichi.
- Compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie AMPShare ProCORE da 18 V per avere ancora più potenza e flessibilità. Adatto anche agli utensili a batteria Bosch Professional da 18 V.
- Batteria agli ioni di litio ProCORE con celle HighPower, indicatore dello stato di carica ed "Electronic Cell Protection" (ECP). L'ECP protegge la batteria da sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda.
- La tecnologia COOLPACK 2.0 garantisce una durata della batteria superiore del 135% e quindi un funzionamento più lungo.
- Ampia gamma di accessori per vari materiali come acciaio, acciaio inox e metalli non ferrosi.
- Durata superiore alla media degli inserti indicizzabili grazie all'utilizzo a 8 o 16 volte.





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

to per ogni impiego. Massima mobilità di lavoro grazie al sistema L-

Specifiche di prodotto

- Tensione batteria: 18 V
- Compatibilità batteria: Ioni di litio / Ioni di litio ProCORE
- Attacco batteria: 18 V AMPShare
- Nr. giri a vuoto: 2 400 - 7 500 min⁻¹
- Max. lunghezza smusso a 45°: 5 mm
- Max. altezza smusso a 45°: 3,5 mm
- Angolo di smussatura: 45°
- Raggio: 1,2 / 2,5 mm
- Allestimento testa di fresatura: 3x placchette SX
- Piatto di appoggio ø: 98 mm
- Peso senza batteria: 2,52 kg
- Livello di pressione sonora l_{pa}: 89,7 dB
- Incertezza del valore misurato k_{pa}: 3 dB
- Livello di potenza sonora l_{wa}: 97,7 dB
- Incertezza del valore misurato k_{wa}: 3 dB
- Valore di picco potenza sonora l_{pcpeak}: 103,4 dB
- Incertezza del valore misurato k_{pcpeak}: 3 dB
- Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1 dhv 3 vie: 3,1 m/s²
- Incertezza del valore misurato k_α: 1,5 m/s²
- Valore limite di esposizione alle vibrazioni 2 dhv 3 vie: 4,5 m/s²
- Incertezza del valore misurato k_α: 1,5 m/s²

