



**di Stanghellini**

[eshop.amacstanghellini.it](http://eshop.amacstanghellini.it)



## **GSZ 8-90 PEL**

Smerigliatrice dritta da 28 000 giri al minuto

**72232060000**



### **Descrizione completa**

Smerigliatrice dritta potente e maneggevole per la lavorazione dell'acciaio inox con grande profondità di lavorazione per lavori di smerigliatura e lucidatura in particolare in punti difficilmente accessibili.

- Il lungo e stretto collo consente di lavorare i pezzi in profondità (per es. rettifica interna di tubi).
- Ampia protezione dell'utilizzatore tramite KickBack Stop, dispositivo di blocco della riaccensione, avviamento graduale, protezione dai sovraccarichi elettronica.
- Pinze di serraggio innovative con collare circolare per proteggere il pezzo in lavorazione e evitare lo spostamento della chiave durante il cambio degli accessori.
- Regolazione elettronica POWERtronic per un'enorme potenza, riserva di potenza e numero di giri particolarmente costante sotto carico.
- Rivestimento collo in gomma sostituibile.
- Motore e elettronica protetti contro la polvere di metallo.
- Il numero di giri variabile consente l'utilizzo di diversi utensili.

### **Specifiche di prodotto**

- Potenza nominale assorbita: 710 W
- Potenza resa: 410 W
- Nr. giri a vuoto: 2 500 - 9 000 min<sup>-1</sup>
- Elemento abrasivo max. ø: 50 mm





[eshop.amacstanghellini.it](http://eshop.amacstanghellini.it)

## di Stanghellini

: 8 mm  
n

- Fresa,  $\varnothing$  max.: 12 mm
- Cavo con spina: 4 m
- Peso epta: 1,80 kg
- Livello di pressione sonora  $l_{pa}$ : 85,9 dB
- Incertezza del valore misurato  $k_{pa}$ : 3 dB
- Livello di potenza sonora  $l_{wa}$ : 93,9 dB
- Incertezza del valore misurato  $k_{wa}$ : 3 dB
- Valore di picco potenza sonora  $l_{pcpeak}$ : 100 dB
- Incertezza del valore misurato  $k_{pcpeak}$ : 3 dB
- Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1  $\alpha_{hv}$  3 vie: 1,9  $m/s^2$
- Incertezza del valore misurato  $k_{\alpha}$ : 1,5  $m/s^2$
- Valore limite di esposizione alle vibrazioni 2  $\alpha_{hv}$  3 vie: 2,9  $m/s^2$
- Incertezza del valore misurato  $k_{\alpha}$ : 1,5  $m/s^2$

### Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: [shop@amacstanghellini.com](mailto:shop@amacstanghellini.com) - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

[eshop.amacstanghellini.it](http://eshop.amacstanghellini.it)

