

di Stanghellini



Soffiatore LXT® - DUB361Z

Soffiatore compatto in grado di eseguire le stesse performance dei corrispettivi a scoppio. Grazie alla sua bocchetta snella è in grado di inserirsi in spazi ristretti. Due velocità di flusso d'aria. Fornisce un flusso d'aria max di 93 m/s e volume d'aria fino a 4,4 m³/min. Ideale per lavorazioni di pulizia di soffiatura di fogliame. Fornito senza batterie e caricabatterie. Fornito senza batterie e carica batteria.

DUB361Z



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Prestazioni a 36V da due batterie da 18V collegate in serie. Le batterie sono poste in parallelo in stazioni di ricarica separate.
- Basso livello di rumorosità adatto per l'uso in aree residenziali e spazi pubblici
- Ugello di soffiaggio lungo con punta curva per prestazioni di soffiaggio ottimali
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso

Specifiche di prodotto

- Piattaforma lxt: Sì
- Tensione nominale della batteria: 2 x 18 V
- Velocità a vuoto: 10000 / 17000 min⁻¹
- Peso con batteria: 2,6 - 3,2 kg
- Velocità aria max: 93 m/s
- Flusso aria max: 2,6 / 4,4 m³/min





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

87,8 dB(A)

5,7 dB(A)

- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Peso netto: 1,9 kg
- Dimensioni prodotto: 905 x 141 x 194 mm
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Livello vibrazione, funzionamento a vuoto: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), funzionamento a vuoto: $1,5 \text{ m/s}^2$
- Uso continuativo 18v / 3,0 ah x2: 51 / 17 min
- Uso continuativo 18v / 4,0 ah x2: 73 / 24 min

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

