

di Stanghellini

Utensile multifunzione - TM3010CX3J



Questo utensile multifunzione con cambio accessorio senza attrezzi è adatto per una varietà di applicazioni, tra cui taglio e lucidatura. Sostituzione della lama a sgancio rapido. Con un motore da 320 W e la velocità di oscillazione può essere regolata tra 6.000 e 20.000 giri/min. Fornito con valigetta makpac.

TM3010CX3J



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Sostituzione della lama senza attrezzi per una rapida installazione e rimozione della lama
- Il rivestimento in gomma sull'impugnatura garantisce una salda presa di lavoro
- Il quadrante di controllo della velocità variabile consente all'utente di adattare la velocità all'applicazione per una maggiore versatilità
- Regolazione elettronica della velocità
- Doppio isolamento

Specifiche di prodotto

- Potenza assorbita: 320 W
- Orbite al minuto: 6000 - 20000 min⁻¹
- Angolo di oscillazione: 2 x 1,6 °
- Cavo di alimentazione: 2,5 m





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

82 - 85 dB(A)
tore k): 3 dB(A)

- Dimensione platorello triangolare: 93 x 93 x 93 mm
- Peso senza cavo: 1,6 - 1,7 kg
- Livello di vibrazione, levigatura: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Dimensioni prodotto: 283 x 68 x 87 mm
- Livello potenza sonora: 90 - 93 dB(A)
- Incertezza vibrazione (fattore k), levigatura: $1,5 \text{ m/s}^2$
- Livello vibrazione, taglio con sega circolare a lama ad affondamento: $6,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), taglio con sega circolare a lama ad affondamento: $1,5 \text{ m/s}^2$
- Livello vibrazione, taglio con sega circolare a lama segmentata: $2,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), taglio con sega circolare a lama segmentata: $1,5 \text{ m/s}^2$
- Livello vibrazione, raschiatura: $5,0 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), raschiatura: $1,5 \text{ m/s}^2$

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

