

Laser multilinea 360° CXT ® - SK700GD



Laser multilinea autolivellante con quattro linee verticali verdi e quattro orizzontali che possono essere utilizzate separatamente o insieme. Il laser è resistente alla polvere e all'acqua con grado di protezione IP54. Funzione di memoria modalità: quando si accende l'alimentazione, la modalità del raggio laser sarà la stessa dell'ultima volta che è stata spenta. Funziona anche con 8 batterie AAA (ADP09).

SK700GD



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Design compatto e leggero
- Anche le linee laser verdi ad alto consumo energetico possono continuare a essere proiettate per un lungo funzionamento continuo
- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso
- Laser verde ad alta luminosità per una maggiore visibilità in un sito luminoso

Descrizione del prodotto:

La base rotante con meccanismo di rotazione eccentrico riduce il tempo di regolazione. Le linee laser verticali possono ruotare attorno al punto a piombo definito fino a 10° a sinistra e a destra (con una manopola per la regolazione fine). Il meccanismo di rotazione eccentrica consente al corpo del





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

...e la posizione del punto a piombo definito, consentendo un facile
...er verde ad alta luminosità per una maggiore visibilità in luoghi di
lavoro all'aperto o luminosi. Anche le linee laser verdi ad alto consumo energetico possono
continuare a essere proiettate per un esteso funzionamento continuo .

Specifiche di prodotto

- Range di misurazione: 35 (70) m
- Precisione media (2s) della misurazione della lunghezza: ± 2 mm / 10 m
- Classe laser: 2
- Tensione nominale della batteria: 12 V
- Dimensioni prodotto: 168 x 104 x 153 mm
- Cxt battery: Sì
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Temperatura di esercizio: -10 - 50 °C
- Classe di protezione internazionale (ip): IP54
- Peso con batteria: 0,99 - 1,2 kg
- Filettatura albero: 1/4", 5/8"
- Uso continuativo 12v / 4,0 ah: 14 h
- Uso continuativo 12v / 2,0 ah: 7 h
- Range di livellamento: $\pm 4^\circ$

