

Smerigliatrice angolare - M9502R

Smerigliatrice angolare compatta per impieghi gravosi con funzione antiripartenza. Potenza motore 570 W e diametro disco 115 mm. I condotti a labirinto del vano motore proteggono l'ancora e il campo dai contaminanti dell'aria di raffreddamento.

M9502R

Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

• Funzione anti-riavvio, eleva la sicurezza per l'operatore ogni volta che viene interrotta l'alimentazione macchina
• Soft start per avviamenti fluidi
• Ingranaggi conici a spirale per rotazioni più fluide, rumore degli ingranaggi più silenzioso e un trasferimento di energia più efficiente
• L'impugnatura laterale può essere posizionata su entrambi i lati per la comodità dell'operatore
• Pulsante di blocco per un uso continuo
• La cuffia di protezione protegge l'operatore dalla dispersione accidentale di ruote o pezzi rotti con un movimento minimo del copriruota
• Blocco del mandrino per una facile sostituzione della ruota
• Spazzole accessibili dall'esterno per una facile manutenzione
• Alte prestazioni e durata

Specifiche di prodotto

- Max potenza erogata: 850 W
- Velocità a vuoto: 11000 min^{-1}
- Filettatura albero: M14
- Diametro del foro (diametro dell'albero): 22,23 mm
- Livello pressione sonora: 86 dB(A)
- Livello potenza sonora: 94 dB(A)
- Funzione antiriavvio (interruttore nvr): Sì
- Diametro del disco: 115 mm
- Cavo di alimentazione: 2,0 m
- Dimensioni prodotto: 281 x 130 x 110 mm
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Peso senza cavo: 2,0 kg
- Livello vibrazione, lavorazioni delle superfici: 6,5 m/s^2
- Incertezza vibrazione (fattore k), rettifica delle superfici: 1,5 m/s^2
- Livello vibrazione, levigatura a disco: 2,5 m/s^2
- Incertezza vibrazione (fattore k), levigatura a disco: 1,5 m/s^2