

Smerigliatrice dritta - GD0801C



Smerigliatrice dritta leggera con una pinza da 6 mm, interruttore palmare di facile azionamento. Controllo elettronico della velocità costante e tecnologia SJS per prevenire danni agli ingranaggi ed al motore per alte prestazioni. Collare lungo in alluminio per lavorazioni negli stampi. Adatto per la rettifica su piccola scala, inclusa la rimozione delle bave. Impugnatura laterale e interruttore di sicurezza per una maggiore sicurezza. La velocità può essere regolata tra 7.000 – 29.000 giri/min. Cavo di alimentazione 2,5m. Accessori in dotazione: Impugnatura laterale, 2 chiavi.

GD0801C



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Il sistema di frizione meccanica Super Joint System (SJS) aiuta a ridurre al minimo i danni al motore e agli ingranaggi
- Il design a labirinto del vano motore protegge il motore dalle impurità che provengono dall'aria di raffreddamento
- Il controllo della velocità mantiene la velocità costante sotto carico
- Il limitatore di corrente elettronico aiuta a proteggere il motore dal sovraccarico

Specifiche di prodotto

- Potenza assorbita: 750 W





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

9000 min⁻¹
m

- Cavo di alimentazione: 2,5 m
- Livello pressione sonora: 80 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Punto diametro massimo: 25 mm
- Peso senza cavo: 2,0 kg
- Diametro collare di bloccaggio: 35/43 mm
- Dimensioni prodotto: 390 x 75 x 88 mm
- Livello vibrazione, lavorazioni delle superfici: 3,5 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), rettifica delle superfici: 1,5 m/s²

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

