

Trapano avvitatore con percussione CXT ® - HP332DSAJ



Trapano avvitatore con percussione, motore brushless per avvitatura e foratura con o senza percussione, 2 livelli di velocità: 0-450 e 0-1.500g/min. Regolazione di coppia su 20 posizioni + trapano e la coppia massima è pari a 35 Nm. Uno strumento versatile per installatori, costruttori e personale addetto alla manutenzione. Luce LED integrata per illuminare la zona di lavoro. Fornito con due batterie 2,0Ah BL1021B e caricabatteria rapido 30', fornito con valigetta makpac tipo 1 (821549-5).

HP332DSAJ



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Estremamente compatto grazie al motore brushless
- Basso consumo energetico grazie al motore brushless
- La luce a LED illumina il luogo di lavoro
- Ideale per lavori in spazi ristretti e applicazioni sopraelevate
- Il rivestimento in gomma sull'impugnatura garantisce una salda presa di lavoro
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso
- Il motore BL elimina le spazzole di carbone, consentendo al motore BL di funzionare in modo più fresco ed efficiente per una maggiore durata

Specifiche di prodotto





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

- Bi motor: Sì
- Velocità a vuoto: 0 - 450 / 1500 min⁻¹
- Impulsi al minuto: 0 - 6750 / 22500 min⁻¹
- Diametro max foro in legno: 28 mm
- Coppia di serraggio max giunto rigido / giunto elastico: 35 / 21 Nm
- Diametro max foro in acciaio: 10 mm
- Regolazione frizione: 20
- Diametro max foro in muratura: 8 mm
- Peso con batteria: 1,1 - 1,3 kg
- Tensione nominale della batteria: 12 V
- Dimensioni prodotto: 168 x 66 x 217 mm
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Livello pressione sonora: 82 dB(A)
- Livello potenza sonora: 93 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Capacità mandrino: 0,8 - 10 mm
- Freno elettronico: Sì
- Livello vibrazione, foratura nel metallo: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), foratura nel metallo: $1,5 \text{ m/s}^2$
- Livello vibrazione, foratura con percussione nel calcestruzzo: $12,8 \text{ m/s}^2$
- Attacco guida: 3/8 "
- Incertezza vibrazione (fattore k), foratura con percussione nel calcestruzzo: $1,9 \text{ m/s}^2$
- Diametro max foro in legno (un po' di coclea): 28 mm
- Coppia di serraggio massima: 38 Nm
- Capacità di foratura con sega a tazza: 51 mm
- Capacità di foratura con meccchia: 28 mm

