

Tassellatore CXT ® - HR140DSMJ



Tassellatore elettropneumatico 12Vmax adatto per: impiantistica civile, settore idrico-sanitario, posa di macchine per il trattamento acqua. Dotato di portapunte ad innesto rapido per punte SDS-Plus compatibili. 2 funzioni: rotazione, rotazione + percussione. LED di illuminazione per illuminare la zona di lavoro. Gamma di velocità da 0 a 850 giri/min. Energia d'urto di 1,0 J e capacità max di foratura di 14 mm nel calcestruzzo. Fornito con due batterie 4,0Ah BL1041B, caricabatterie 60', valigetta makpac tipo 2 (821550-0).

HR140DSMJ



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Design compatto e leggero
- 2 funzioni: percussione, percussione + rotazione
- Il mandrino scorrevole con un solo tocco consente cambi di punta facili e veloci
- La luce a LED illumina il luogo di lavoro
- Il quadrante di controllo della velocità variabile consente all'utente di adattare la velocità all'applicazione per una maggiore versatilità
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso
- Struttura rinforzata aiuta a ridurre le vibrazioni





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

- Cxt battery: Sì
- Velocità a vuoto: 0 - 850 min⁻¹
- Impulsi al minuto: 0 - 4900 min⁻¹
- Livello pressione sonora: 87 dB(A)
- Livello potenza sonora: 95 dB(A)
- Diametro max foro in legno: 13 mm
- Diametro max foro in acciaio: 10 mm
- Potenza del colpo: 1,0 J
- Diametro max foro in calcestruzzo: 14 mm
- Peso con batteria: 1,9 - 2,6 kg
- Tensione nominale della batteria: 12 V
- Dimensioni prodotto: 246 x 74 x 179 mm
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Diametri consigliati per foratura in calcestruzzo: 3,2 - 10 mm
- Sds-plus compatibile: Sì
- Freno elettronico: Sì
- Livello vibrazione, foratura nel metallo: 3,0 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), foratura nel metallo: 1,5 m/s²
- Livello vibrazione, foratura con percussione nel calcestruzzo: 7,0 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), foratura con percussione nel calcestruzzo: 1,5 m/s²

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

