

Sega circolare per legno - 5104S



Sega circolare ad alte prestazioni con motore da 2.100W e 3.800 g/min. Utilizza una lama da 270mm di diametro che consente una profondità di taglio massima di 100 mm a 90°. Questa macchina è dotata di avviamento morbido, freno motore e sistema di protezione SJS per una maggiore sicurezza per l'operatore. Presenza dei riferimenti di guida regolabili per un migliore controllo dei tagli perpendicolari o inclinati e scale graduate ben leggibili per facilitare i tagli inclinati. Blocco dell'albero per facile sostituzione lama. Cavo alimentazione 2,5 m.

5104S



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Doppio isolamento
- Freno elettrico per la massima produttività e una maggiore sicurezza dell'operatore
- impugnatura per il trasporto
- Soft start per avviamenti fluidi

Specifiche di prodotto

- Potenza assorbita: 2100 W
- Velocità a vuoto: 3800 min⁻¹





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

llo a 90°: 100 mm

llo a 45°: 73 mm

- Diametro lama: 270 mm
- Cavo di alimentazione: 2,5 m
- Diametro del foro (diametro dell'albero): 30 mm
- Livello pressione sonora: 98 dB(A)
- Livello potenza sonora: 106 dB(A)
- Dimensioni prodotto: 405 x 315 x 323 mm
- Max potenza erogata: 3300 W
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Peso senza cavo: 8,2 kg
- Freno elettronico: Sì
- Inclinazione massima (destra): 0 - 45 °
- Livello vibrazione, taglio metallo: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Livello vibrazione, taglio del legno: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), taglio metallo: $1,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), taglio del legno: $1,5 \text{ m/s}^2$

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

