

di Stanghellini

Troncatrice per legno - LS1018LN

Trocatrice radiale ad avviamento morbido dotata di scala graduata con 9 arresti per regolare l'angolo di taglio da 50° a destra a 47° a sinistra. Pulsante di blocco disco. Tracciatore laser. Nuovo sistema di protezione lama e maniglia di blocco per il trasporto.

LS1018LN



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Soft start per avviamenti fluidi
- Design ergonomico in gomma con impugnatura a D per una migliore vestibilità e un maggiore comfort
- La grande base in alluminio lavorato di precisione supporta il materiale per un taglio più efficiente
- Freno elettrico per la massima produttività e una maggiore sicurezza dell'operatore
- Sacchetto per la polvere per un ambiente di lavoro più pulito
- Sistema di protezione lama trasparente per una maggiore visibilità della linea di taglio
- Interruttore a grilletto sovradimensionato per una migliore vestibilità, maggiore comfort e funzionamento più semplice
- Sistema di cuscinetti a sfere lineari progettato per offrire tagli precisi "senza interruzioni".

Specifiche di prodotto

- Capacità 90°: 91 x 310 mm





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini $\frac{N}{\gamma^{-1}}$

- Diametro lama: 260 mm
- Capacità 45°: 91 x 215 mm
- Inclinazione massima (sinistra): 45 / 45 °
- Capacità 45° sinistra: 50 x 310 mm
- Capacità di smusso a destra 45°: 31 x 310 mm
- Massima rotazione (sinistra): 47 / 60 °
- Cavo di alimentazione: 2,5 m
- Dimensioni prodotto: 825 x 536 x 633 mm
- Incertezza di vibrazione (fattore k): 1,5 m/s²
- Diametro del foro (diametro dell'albero): 30 mm
- Livello pressione sonora: 92 dB(A)
- Livello potenza sonora: 102 dB(A)
- Classe laser: 2M
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Peso senza cavo: 19,9 kg
- Livello di vibrazione (3 assi): $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

