

di Stanghellini



Seghetto alternativo - JV0600J

Efficiente seghetto alternativo da 650 W con azione a pendolo a tre stadi e cambio lama senza attrezzi per uso professionale. Efficace smorzamento delle vibrazioni e bassi livelli di rumorosità. Il regime del motore può essere regolato tra 500 e 3.100 giri/min per adattarsi al materiale. Una lunghezza della corsa di 23 mm e una capacità di taglio di 90 mm nel legno e 10 mm nell'acciaio. Fornito con valigetta makpac.

JV0600J



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Sostituzione della lama senza attrezzi per una rapida installazione e rimozione della lama
- 3 regolazioni dell'orbita
- Il quadrante di controllo della velocità variabile consente all'utente di adattare la velocità all'applicazione per una maggiore versatilità
- Pulsante di blocco per un uso continuo

Specifiche di prodotto

- Potenza assorbita: 650 W
- Lunghezza corsa: 23 mm
- Inclinazione massima (sinistra): 0 - 45 °
- Cavo di alimentazione: 2,5 m
- Capacità max taglio legno (90°): 90 mm





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

88 dB(A)

3 dB(A)

- Massima capacità di taglio in acciaio (90°): 10 mm
- Azione orbitale: Sì
- Dimensioni prodotto: 236 x 77 x 199 mm
- Colpi al minuto: 500 - 3100 min⁻¹
- Max potenza erogata: 600 W
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Peso senza cavo: 2,4 kg
- Capacità alluminio: 20 mm
- Livello vibrazione, taglio lamiera: 5,5 m/s²
- Inclinazione massima (destra): 0 - 45 °
- Livello vibrazione, taglio pannelli: 10,5 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), taglio pannelli: 1,5 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), taglio lamiera: 1,5 m/s²
- Attacco per aspirapolvere ø in / out: 25 / - mm

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

