

Seghetto alternativo - 4350FCTJ



Seghetto alternativo 26 mm, con capacità taglio legno 135 mm. Possibilità di regolazione del pendolo a 4 stadi e con cambio lama senza attrezzi. Piastra in alluminio regolabile da 0° a 45° su 2 lati. Regolatore di velocità, avviamento lento e velocità costante sotto sforzo per una maggiore sicurezza per l'operatore. Impugnatura ergonomica con rivestimento soft grip per un utilizzo confortevole. Led di illuminazione per una maggiore visibilità della zona di lavoro. Possibilità di collegare l'aspiratore mediante apposito adattatore. Fornito con valigetta MAKPAC.

4350FCTJ



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Sostituzione della lama senza attrezzi per una rapida installazione e rimozione della lama
- 3 regolazioni dell'orbita
- La luce a LED illumina il luogo di lavoro
- Il rivestimento in gomma sull'impugnatura garantisce una salda presa di lavoro
- Il controllo della velocità mantiene la velocità costante sotto carico

Specifiche di prodotto

- Potenza assorbita: 720 W
- Lunghezza corsa: 26 mm





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

istria): 0 - 45 °

5 m

- Capacità max taglio legno (90°): 135 mm
- Livello pressione sonora: 87 dB(A)
- Livello potenza sonora: 95 dB(A)
- Massima capacità di taglio in acciaio (90°): 10 mm
- Azione orbitale: Sì
- Dimensioni prodotto: 236 x 73 x 207 mm
- Colpi al minuto: 800 - 2800 min⁻¹
- Max potenza erogata: 700 W
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Peso senza cavo: 2,5 kg
- Capacità alluminio: 20 mm
- Livello vibrazione, taglio lamiera: 4,5 m/s²
- Inclinazione massima (destra): 0 - 45 °
- Livello vibrazione, taglio pannelli: 7,5 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), taglio pannelli: 1,5 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), taglio lamiera: 1,5 m/s²
- Attacco per aspirapolvere ø in / out: 18 / 22 mm

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

