

di Stanghellini

Seghetto alternativo - 4329KX1



Seghetto alternativo con attacco lame universale. Piastra regolabile da 0° a 45° su 2 lati. Possibilità di taglio orbitale regolabile in tre posizioni. Presenza del regolatore di velocità per soddisfare le diverse esigenze dell'operatore. Impugnatura ergonomica con rivestimento soft grip per un utilizzo confortevole. Capacità taglio legno 65 mm. Possibilità di collegare l'aspiratore mediante apposito adattatore. Fornito con valigetta.

4329KX1



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- 3 regolazioni dell'orbita
- Base basculante per tagli inclinati da 0° - 45°
- È possibile utilizzare anche una lama spessa
- Il quadrante di controllo della velocità variabile consente all'utente di adattare la velocità all'applicazione per una maggiore versatilità
- Basse vibrazioni e basso livello di rumorosità

Specifiche di prodotto

- Potenza assorbita: 450 W
- Lunghezza corsa: 18 mm
- Inclinazione massima (sinistra): 0 - 45 °
- Cavo di alimentazione: 2,0 m





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

(90°): 65 mm
86 dB(A)

- Livello potenza sonora: 94 dB(A)
- Massima capacità di taglio in acciaio (90°): 6 mm
- Azione orbitale: Sì
- Dimensioni prodotto: 223 x 77 x 197 mm
- Colpi al minuto: 500 - 3100 min⁻¹
- Max potenza erogata: 420 W
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Peso senza cavo: 1,9 kg
- Livello vibrazione, taglio lamiera: 5,0 m/s²
- Inclinazione massima (destra): 0 - 45 °
- Livello vibrazione, taglio pannelli: 7,0 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), taglio pannelli: 1,5 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), taglio lamiera: 1,5 m/s²
- Attacco per aspirapolvere ø in / out: 25 / - mm

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

