

Sega circolare - HS6101J



Sega circolare dotata di motore da 1.100W, e carter della lama con ampia bocchetta di aspirazione. Sono presenti i riferimenti di guida regolabili per un migliore controllo dei tagli perpendicolari o inclinati. Blocco dell'albero per una facile sostituzione della lama. Sono presenti scale graduate ben leggibili per facilitare i tagli inclinati. Cavo di alimentazione 2,5m. Accessori in dotazione: Lama in HM, guida laterale graduata, chiave, valigetta makpac tipo 4 (821552-6).

HS6101J



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Il design ergonomico del telaio garantisce una buona posizione di lavoro.
- Flusso d'aria per la pulizia della zona di taglio
- Regolazione rapida di profondità/inclinazione.
- Freno elettrico per la massima produttività e una maggiore sicurezza dell'operatore

Specifiche di prodotto

- Potenza assorbita: 1100 W
- Velocità a vuoto: 5500 min⁻¹
- Massima profondità di taglio a 90°: 54,5 mm
- Massima profondità di taglio a 45°: 39,5 mm
- Diametro lama: 165 mm





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

0 m
ro dell'albero): 20 / 30 mm

- Livello potenza sonora: 109 dB(A)
- Massima profondità di taglio a 50°: 35,5 mm
- Dimensioni prodotto: 297 x 246 x 246 mm
- Max potenza erogata: 1600 W
- Livello pressione sonora: 101 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Peso senza cavo: 3,7 kg
- Freno elettronico: Sì
- Inclinazione massima (destra): 0 - 50 °
- Livello vibrazione, taglio metallo: 2,5 m/s²
- Livello vibrazione, taglio del legno: ≤ 2,5 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), taglio metallo: 1,5 m/s²
- Attacco per aspirapolvere ø in / out: 35 / 40 mm
- Incertezza vibrazione (fattore k), taglio del legno: 1,5 m/s²

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

