

Levigatrice orbitale diamantata - BO5031K



Levigatrice orbitale con base tonda Ø 125 mm 300W con velocità variabile (4.000 - 12.000 orb/min), ampia orbita da 2,8mm, base velcro, possibilità di aspirazione polveri mediante sacchetto o aspiratore. Cavo alimentazione 2 m. Fornita con carta abrasiva, sacchetto raccogli polvere, valigetta.

BO5031K



Specifiche di prodotto

- Potenza assorbita: 300 W
- Orbite al minuto: 4000 - 12000 min⁻¹
- Diametro platorello: 123 mm
- Cavo di alimentazione: 2,0 m
- Diametro disco abrasivo: 125 mm
- Livello pressione sonora: 80 dB(A)
- Livello potenza sonora: 92 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Diametro orbita levigatura: 2,8 mm
- Dimensioni prodotto: 153 x 123 x 153 mm
- Colpi al minuto: 8000 - 24000 min⁻¹
- Peso senza cavo: 1,3 kg
- Livello vibrazione, levigatura lamiera: 4,0 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), levigatura lamiera: 1,5 m/s²
- Attacco per aspirapolvere ø in / out: 18/22 mm

