

Levigatrice orbitale - BO4900VJ



Levigatrice orbitale 115x229 mm per legno e metallo con variatore di velocità elettronico (4.000-10.000 orb/min) ampia orbita da 2,6 mm, base velcro e sacchetto aspirazione. Impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo e innovativo sistema antivibrazioni che diminuisce l'affaticamento dell'operatore. Possibilità di fissaggio della carta sia con velcro che con ganci. Aspirazione integrata attraverso la piastra di appoggio e possibilità di collegamento ad aspiratore. Cavo alimentazione 2,5 m. Fornita con sacchetto raccogli-polvere, valigetta MAKPAC tipo 2.

BO4900VJ



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Basse vibrazioni e basso livello di rumorosità
- Il design ergonomico del telaio garantisce una buona posizione di lavoro.
- È possibile utilizzare carta abrasiva del tipo a strappo
- Efficiente sistema di raccolta della polvere attraverso il platorello per un ambiente di lavoro più pulito

Specifiche di prodotto

- Potenza assorbita: 330 W





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

0 - 10000 min⁻¹
0000 min⁻¹

- Cavo di alimentazione: 2,5 m
- Livello pressione sonora: 74 dB(A)
- Valigetta da trasporto in plastica: Sì
- Dimensioni platorello: 115 x 229 mm
- Diametro orbita levigatura: 2,6 mm
- Dimensioni carta abrasiva: 115 x 232 mm
- Dimensioni prodotto: 289 x 115 x 190 mm
- Colpi al minuto: 8000 - 20000 min⁻¹
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Peso senza cavo: 2,8 kg
- Livello vibrazione, levigatura lamiera: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Incertezza vibrazione (fattore k), levigatura lamiera: $1,5 \text{ m/s}^2$
- Attacco per aspirapolvere $\varnothing$ in / out: 18/22 mm

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

