

di Stanghellini

Seghetto alternativo CXT ® - JV101DSMJ



Seghetto alternativo compatto con movimento pendolare a tre stadi e cambio lama senza attrezzi. Il regime del motore può essere regolato tra 0 e 2.900 giri/min per adattarsi al materiale. Una corsa di 18 mm e una capacità di taglio di 65 mm in legno e 2 mm in acciaio. Fornito con due batterie 4,0Ah e caricabatterie, fornito con valigetta makpac.

JV101DSMJ



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- 3 regolazioni dell'orbita
- Base basculante per tagli inclinati da 0° - 45°
- Design compatto e leggero
- Il design ergonomico del telaio garantisce una buona posizione di lavoro.
- Freno elettrico per la massima produttività e una maggiore sicurezza dell'operatore
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento

Specifiche di prodotto

- Cxt battery: Sì
- Lunghezza corsa: 18 mm
- Capacità max taglio legno (90°): 65 mm





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

83 dB(A)

1 dB(A)

- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Massima capacità di taglio in acciaio (90°): 2 mm
- Azione orbitale: Sì
- Capacità alluminio: 4 mm
- Peso con batteria: 1,8 - 1,9 kg
- Tensione nominale della batteria: 12 V
- Dimensioni prodotto: 232 x 76 x 196 mm
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Colpi al minuto: 0 - 2900 min⁻¹
- Inclinazione massima (sinistra): 0 - 45 °
- Livello vibrazione, taglio lamiera: 5,5 m/s²
- Freno elettronico: Sì
- Inclinazione massima (destra): 0 - 45 °
- Livello vibrazione, taglio pannelli: 7,0 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), taglio pannelli: 1,5 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), taglio lamiera: 1,5 m/s²
- Attacco per aspirapolvere ø in / out: 25 / - mm

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

