

Sega circolare - HS7101JX



Sega circolare ad alta capacità, efficiente e robusta, motore da 1.100 W e velocità di 5.500 giri/min dotata di freno motore, progettata per un uso professionale. Dotata di lama di diametro 190 mm, profondità di taglio massima di 67 mm. Design compatto per maggiore controllo e sicurezza. Può essere collegata al binario guida mediante adattatore. Fornita con valigetta makpac

HS7101JX



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Il design ergonomico del telaio garantisce una buona posizione di lavoro.
- Flusso d'aria per la pulizia della zona di taglio
- Regolazione rapida di profondità/inclinazione.
- Copertura di sicurezza in alluminio pressofuso per un'elevata durata e una lunga durata dell'utensile
- Freno elettrico per la massima produttività e una maggiore sicurezza dell'operatore
- Efficiente aspirazione della polvere con l'aspiratore Makita

Specifiche di prodotto

- Potenza assorbita: 1400 W
- Velocità a vuoto: 5500 min⁻¹
- Massima profondità di taglio a 90°: 67 mm
- Massima profondità di taglio a 45°: 48,5 mm





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini 0 m

- Diametro del foro (diametro dell'albero): 20 / 30 mm
- Livello potenza sonora: 108 dB(A)
- Massima profondità di taglio a 50°: 43,5 mm
- Dimensioni prodotto: 310 x 246 x 258 mm
- Max potenza erogata: 2200 W
- Livello pressione sonora: 100 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Peso senza cavo: 4,0 kg
- Freno elettronico: Sì
- Inclinazione massima (destra): 0 - 50 °
- Livello vibrazione, taglio metallo: 2,5 m/s²
- Livello vibrazione, taglio del legno: ≤ 2,5 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), taglio metallo: 1,5 m/s²
- Attacco per aspirapolvere ø in / out: 35 / 40 mm
- Incertezza vibrazione (fattore k), taglio del legno: 1,5 m/s²

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

