

Troncatrice per legno LXT® - DLS111ZU



Troncatrice radiale con motore brushless per alte prestazioni dal design del binario che permette di posizionare la macchina contro il muro per massimizzare lo spazio di lavoro. La sua velocità di taglio è paragonabile alle troncatrici elettriche. Il sistema ADT adegua la velocità e la coppia del motore in base al carico per prestazioni ottimali. Freno motore elettrico per arrestare in modo immediato il motore in caso di necessità. Laser tracciatore per tagli puliti precisi. Il sistema AWS tramite un collegamento bluetooth permette un'automazione di avvio senza fili con un utensile aspiratore compatibile. Fornito senza batterie e caricabatterie. Accessori in dotazione: lama, unità bluetooth.

DLS111ZU



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- Il sistema wireless con avvio automatico (AWS) si collega agli aspiratori compatibili con Bluetooth
- ADT (Automatic torque Drive Technology): La velocità viene regolata automaticamente durante il funzionamento per ottenere prestazioni ottimali a seconda delle esigenze
- Tagli obliqui 0 - 60°, sinistra e destra. Tagli a 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° e 60° sinistra o destra
- Tagli smussati 0° - 48° a sinistra e a destra
- L'ampia base girevole supporta il pezzo in modo sicuro per una maggiore stabilità





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

ensionato per una migliore vestibilità, maggiore comfort e

- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso

Specifiche di prodotto

- BI motor: Sì
- Larghezza massima di taglio della lama: 3,2 mm
- Capacità 90°: 91 x 279 / 68 x 310 mm
- Piattaforma lxt: Sì
- Tensione nominale della batteria: 2 x 18 V
- Velocità a vuoto: 4400 min⁻¹
- Capacità 45°: 91 x 197 / 68 x 218 mm
- Capacità 45° sinistra: 58 x 279 / 42 x 310 mm
- Capacità di smusso a destra 45°: 43 x 279 / 29 x 305 mm
- Peso con batteria: 26,6 - 27,3 kg
- Diametro lama: 260 mm
- Dimensioni prodotto: 805 x 644 x 660 mm
- Incertezza di vibrazione (fattore k): 1,5 m/s²
- Diametro del foro (diametro dell'albero): 30 mm
- Livello pressione sonora: 92 dB(A)
- Livello potenza sonora: 102 dB(A)
- Classe laser: 2M
- Inclinazione massima (sinistra): 48 / 48 °
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Livello di vibrazione (3 assi): ≤ 2,5 m/s²
- Massima rotazione (sinistra): 60 / 60 °
- AWS: Sì
- Attacco per aspirapolvere ø in / out: 35/40 mm

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

