

Troncatrice radiale per legno LXT ® - DLS211ZU



Troncatrice radiale con motore brushless per alte prestazioni dal design del binario che permette di posizionare la macchina contro il muro per massimizzare lo spazio di lavoro. La sua velocità di taglio è paragonabile alle troncatrici elettriche. Il sistema ADT adegua la velocità e la coppia del motore in base al carico per prestazioni ottimali. Freno motore elettrico per arrestare in modo immediato il motore in caso di necessità. Laser tracciatore per tagli puliti precisi. Il sistema AWS tramite un collegamento bluetooth permette un'automazione di avvio senza fili con un utensile aspiratore compatibile. Fornito senza batterie e caricabatterie. Accessori in dotazione: lama, unità bluetooth.

DLS211ZU



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- Il sistema wireless con avvio automatico (AWS) si collega agli aspiratori compatibili con Bluetooth
- ADT (Automatic torque Drive Technology): La velocità viene regolata automaticamente durante il funzionamento per ottenere prestazioni ottimali a seconda delle esigenze
- Tagli obliqui 0 - 60°, sinistra e destra. Tagli a 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° e 60° sinistra o destra
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

funzionamento più semplice

...a il pezzo in modo sicuro per una maggiore stabilità
...nensionato per una migliore vestibilità, maggiore comfort e

Specifiche di prodotto

- BI motor: Sì
- Larghezza massima di taglio della lama: 3,2 mm
- Capacità 90°: 107 x 363 / 92 x 382 mm
- Piattaforma lxt: Sì
- Tensione nominale della batteria: 2 x 18 V
- Velocità a vuoto: 4400 min⁻¹
- Capacità 45°: 107 x 255 / 92 x 268 mm
- Capacità 45° sinistra: 71 x 363 / 61 x 382 mm
- Capacità di smusso a destra 45°: 54 x 363 / 44 x 382 mm
- Peso con batteria: 30,7 - 31,3 kg
- Diametro lama: 305 mm
- Dimensioni prodotto: 898 x 690 x 725 mm
- Incertezza di vibrazione (fattore k): 1,5 m/s²
- Diametro del foro (diametro dell'albero): 30 mm
- Livello pressione sonora: 95 dB(A)
- Livello potenza sonora: 103 dB(A)
- Classe laser: 2M
- Inclinazione massima (sinistra): 48 / 48 °
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Livello di vibrazione (3 assi): ≤ 2,5 m/s²
- Massima rotazione (sinistra): 60 / 60 °
- AWS: Sì
- Attacco per aspirapolvere ø in / out: 35/40 mm

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

