

di Stanghellini



Pialla a spessore - 2012NB

Pialla da 1650W estremamente compatta con elevata capacità di piallatura. Capacità piallatura massima di 3 mm e larghezza 304mm. Cavo di alimentazione 2,5 m.

2012NB



Descrizione completa

Descrizione del prodotto:

Macchina compatta dal peso ridotto per miglior trasporto in cantiere. Possiede un'ottima stabilità grazie a 4 supporti montanti a croce diagonale, il tavolo ampio offre un miglior sostegno del pezzo in lavorazione. È ideale per l'esecuzione di lavorazioni di piallatura direttamente in loco come il ripristino di patii e travature. Rumorosità contenuta (83dB), blocco della profondità di taglio preciso per lavorazioni ripetitive, interruttore a leva di grandi dimensioni, cassetta attrezzi staccabile per lo stoccaggio degli attrezzi, cavo alimentazione 2,5 m.

Specifiche di prodotto

- Potenza assorbita: 1650 W
- Velocità a vuoto: 8500 min⁻¹
- Larghezza di piallatura: 0–150 / 150–240 / 240–304 mm
- Cavo di alimentazione: 2,5 m
- Livello pressione sonora: 85 dB(A)
- Livello potenza sonora: 98 dB(A)
- Valigetta da trasporto in plastica: Sì
- Profondità di piallatura: 3,0 / 1,5 / 1,0 mm
- Velocità di avanzamento: 8,5 m/min
- Dimensioni piano: 304 x 771 mm





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

x 771 x 401 mm
tore k): 3 dB(A)

- Peso senza cavo: 27,0 kg
- Attacco per aspirapolvere ø in / out: 68/74 mm

