

di Stanghellini

Potatore a catena CXT ® - UC100DZJ

Potatore a catena di elevate performance esecutive, leggero e maneggevole e sicuro in tutte le applicazioni di taglio per potature di rami.



UC100DZJ



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Leva di blocco accessibile da entrambi i lati
- Il serbatoio dell'olio a vista permette all'operatore di avere sempre sotto controllo il livello dell'olio catena
- Freno elettrico per la massima produttività e una maggiore sicurezza dell'operatore
- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento
- Design compatto e leggero

Descrizione del prodotto:

L'uso risulta facile e rapido, la sostituzione lama, il rabbocco dell'olio, e le operazioni di approntamento fanno di questa macchina un partner professionale affidabile; la tecnologia in ambito di sicurezza prevede una impugnatura in materiale anti-scivolo, un freno elettrico che arresta la catena nell'istante del rilascio interruttore, un sistema XPT, di protezione da agenti atmosferici che garantisce un uso in sicurezza all'aperto e un coprilama mobile che segue il taglio fino al compimento proteggendo sempre da incidenti l'operatore ed infine una lubrificazione continua ed





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

esecuzione di tagli precisi e sicuri. (fornito senza batterie e

Specifiche di prodotto

- Cxt battery: Sì
- Livello potenza sonora: 87 dB(A)
- Livello pressione sonora: 76 dB(A)
- Peso con batteria: 1,5 - 1,6 kg
- Tensione nominale della batteria: 12 V
- Dimensioni prodotto: 383 x 90 x 220 mm
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Serbatoio olio catena: 55 ml
- Incertezza del rumore (fattore k): 3,0 dB(A)
- Peso netto: 1,0 kg
- BI motor: Sì
- Lunghezza barra catena: 100 mm (4")
- Numero unità collegabili: 26
- Spessore catena: 0,043 "
- Spessore catena: 1,1 mm
- Velocità catena max (a vuoto): 8,0 m/s
- Passo catena: 0,325 "
- Livello vibrazione, taglio del legno: 4,8 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), taglio del legno: 1,5 m/s²

