

Levigatrice orbitale - BO3711

Levigatrice orbitale 92x185mm 190W con velocità variabile (da 4.000 a 11.000 orb/min), orbita 2,0mm a basse vibrazioni per un'ampia gamma di applicazioni professionali. Corpo macchina ergonomico, con impugnatura soft-grip comoda per utilizzo a una o due mani, fissaggio della carta sia con velcro che con ganci, motore migliorato con sistema di raffreddamento. Facile cambio del sacchetto raccogli polvere ed efficace aspirazione delle polveri attraverso la piastra di appoggio. Cavo alimentazione 2m. Piastra e sacchetto raccogli polvere in dotazione.



BO3711



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Il rivestimento in gomma sull'impugnatura garantisce una salda presa di lavoro
- Moderato
- La base in alluminio pressofuso aumenta la durata e massimizza la durata dell'utensile in impieghi gravosi
- Ampia leva di bloccaggio per un'installazione rapida e semplice della carta
- Efficiente sistema di raccolta della polvere attraverso il platorello per un ambiente di lavoro più pulito

Specifiche di prodotto





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini 0 - 11000 min⁻¹

- Orbite al minuto: 4000 - 11000 min⁻¹
- Cavo di alimentazione: 2,0 m
- Livello pressione sonora: 72 dB(A)
- Valigetta da trasporto in plastica: Sì
- Dimensioni platorello: 93 x 185 mm
- Diametro orbita levigatura: 2,0 mm
- Dimensioni carta abrasiva: 93 x 228 mm
- Dimensioni prodotto: 253 x 92 x 154 mm
- Colpi al minuto: 8000 - 22000 min⁻¹
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Peso senza cavo: 1,6 kg
- Livello vibrazione, levigatura lamiera: 3,5 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), levigatura lamiera: 1,5 m/s²

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

