

Rivettatrice LXT ® - DRV250ZJ



Rivettatrice per impieghi gravosi per rivetti da 6,4 e 2,4 mm. L'utensile è specificamente progettato per applicazioni industriali e fornisce una potente forza di trazione di 20 kN con una lunghezza della corsa di 30 mm. Dotato di motore brushless ad alte prestazioni. Doppio LED per illuminare la zona di lavoro. Freno motore elettrico per arrestare in modo immediato il motore in caso di necessità. Meccanismo di tenuta del rivetto: una volta installato, il rivetto viene tenuto in posizione e non cadrà nemmeno in direzione verso il basso. E' presente un contenitore trasparente per raccogliere i rivetti esauriti. Il sistema XPT permette l'utilizzo in presenza di polvere e gocce d'acqua. Fornito senza batterie e caricabatterie. Fornito con valigetta MAKPAC.

DRV250ZJ



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- Doppie luci a LED con funzioni di preglow e afterglow per una migliore illuminazione e un lavoro più accurato
- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

a produttività e una maggiore sicurezza dell'operatore

Specifiche di prodotto

- Tensione nominale della batteria: 18 V
- BI motor: Sì
- Piattaforma lxt: Sì
- Peso con batteria: 2,1 - 2,4 kg
- Dimensioni prodotto: 323 x 80 x 287 mm
- Incertezza di vibrazione (fattore k): 1,5 m/s²
- Livello pressione sonora: 77 dB(A)
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Livello di vibrazione (3 assi): $\leq 2,5$ m/s²
- Lunghezza corsa: 30 mm
- Forza di trazione max: 20 kN
- Gamma diametri rivetti: 2,4 - 6,4 mm

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

