

di Stanghellini

Rifilatore/Fresatrice LXT ® - DRT50RTJX2



Rifilatore dotato di corpo macchina estremamente compatto per una presa sicura, con motore brushless ad alte prestazioni. Doppio LED per illuminare la zona di lavoro. Ideata per lavorazioni di taglio sagomato di cartongesso. E' possibile la regolazione della profondità di taglio tramite una manopola. In dotazione ci sono 3 basi tagli inclinati, rifilo e affondamento. Con il taglio verticale, puoi tagliare scanalature o rifiniture decorative nel legno. Possibilità di collegamento aspiratore esterno tramite adattatore per l'aspirazione della polvere. Ampia gamma di lame. Fornito con due batterie 5,0Ah BL1850, e caricabatterie rapido 45' DC18RC, fornito con valigetta makpac. Accessori in dotazione: chiave di servizio, 3 basi per rifilare, affondamento e tagli inclinati.

DRT50RTJX2



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Soft start per avviamenti fluidi
- Il quadrante di controllo della velocità variabile consente all'utente di adattare la velocità all'applicazione per una maggiore versatilità
- La luce a LED illumina il luogo di lavoro
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

Specifiche di prodotto

- BI motor: Sì
- Tensione nominale della batteria: 18 V
- Piattaforma lxt: Sì
- Velocità a vuoto: 10000 - 30000 min⁻¹
- Capacità di affondamento: 0 - 40 mm
- Capacità di affondamento: 0 - 35 mm
- Livello pressione sonora: 81 dB(A)
- Livello potenza sonora: 89 dB(A)
- Capacità della pinza: 6 / 8 mm
- Peso con batteria: 1,8 - 2,1 kg
- Dimensioni prodotto: 134 x 89 x 226 mm
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Incertezza del rumore (fattore k): 3 dB(A)
- Livello vibrazione, taglio di scanalature in mdf: 4,5 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), taglio scanalature in mdf: 1,5 m/s²
- Livello vibrazione, rotazione a vuoto: ≤ 2,5 m/s²
- Incertezza vibrazione (fattore k), rotazione a vuoto: 1,5 m/s²
- Attacco per aspirapolvere ø in / out: 32/37 mm

